

Empf anger RX-9-DR pro M-LINK 2,4 GHz



Artikelnummer: 55813

Empf anger RX-9-DR pro M-LINK 2,4 GHz

Hersteller: Multiplex

Empf nger RX9DR pro MLINK 2,4 GHz

Unser Premium-Angebot: die 9-16-Kanal MULTIPLEX 2,4 GHz M-LINK-Empf nger f r gehobene Anspr che. Als Dual-Receiver verfi gen sie  ber zwei vollst ndige, parallel arbeitende integrierte Empf ngerschaltungen (Empf nger-Diversity). Eine spezielle Signalverst rkung sorgt zus tzlich f r h chste Empfindlichkeit und damit ausgezeichnete Empfangsqualit t bei maximaler Systemreichweite. Alle drei Empf nger verfi gen  ber wechselbare Antennen. Aufgrund verschiedener L ngen k nnen Sie die Antennen-Installation im Modell optimal realisieren.

Die Verbindungen bestehen aus hochwertigen, vergoldeten Kontakten. Zudem ist ein MULTIPLEX M6-Hochstromstecker vorhanden. Damit haben Sie eine sichere Verbindung f r die Spannungsversorgung.

Eine externe Power-Stromversorgungseinheit ist nicht erforderlich. Dar ber hinaus ist jeder Servosteckplatz einzeln gegen  berlast bzw. Kurzschluss abgesichert, sodass – z.B. bei Defekt eines Servos – die Stromversorgung des restlichen Systems nicht beeintr chtigt wird. Eine weitere Besonderheit ist die Kabelsicherungsklammer.

Sie wird bei Bedarf auf das Geh use gesteckt und sichert alle Kabel vor ungewolltem L sen. Speziell bei vibrationsintensiven Modellen zu empfehlen!

- HOLD/FAIL-SAFE Funktion
- Telemetrie-/R ckkanalf hig
- Integrierte Sensor-Schnittstelle zum Anschluss von externen Sensor-Modulen
- Zwei-Empf nger-Diversity-Betrieb vorbereitet (Diversity-Kabel # 8 5070 erforderlich)
- Integrierter Fehlerz hler/Datenlogger
- Spannungs- und Signalfehler werden  ber getrennte LEDs angezeigt
- MULTImate kompatibel
- Integrierte PC-Schnittstelle

Technische Daten:

Servo-Kanalzahl: 9

Empfangssystem: 2,4 GHz FHSS

(Frequency Hopping Spread Spectrum)

Betriebsspannung: 3,5 V … 9,0 V

Stromversorgung: 4 – 5 Zellen NiXX, 2S LiPo/Lilo

RC-Bereich/Sender/Servos/Elektronik > Fernsteuerungen - Empfänger > Empfänger > Multiplex - Hitec > Empfänger

Empfänger RX-9-DR pro M-LINK 2,4 GHz

Zulässiger Betriebstemperaturbereich: - 20°C …
+ 55°C

Abmessungen (LxBxH): ca. 86 x 54 x 18,5 mm

Gewicht: ca. 60 g

**Preis: 139,90 EUR [inkl. 19% MwSt zzgl.
Versandkosten]**

Im Shop aufgenommen am Dienstag, 12. April 2016