

## Empf anger RX-5 M-LINK 2,4 GHz



Artikelnummer: 55817

Empf anger RX-5 M-LINK 2,4 GHz

Hersteller: Multiplex

Empf anger RX5 MLINK 2,4 GHz

Hochwertige, telemetrief hige, in moderner SMD-Technik aufgebaute 5- bzw. 7-Kanal Empf anger in MULTIPLEX 2,4 GHz M-LINK Technologie.

Die richtigen Empf anger f r Piloten, die auch in kleineren Modellen nicht mehr auf Telemetriedaten verzichten m chten! Durch die Inline-Steckeranordnung sowohl auf Vorder- als auch auf der R ckseite ergeben sich besonders kompakte Abmessungen. Damit sind diese Empf anger f r den Einbau in kleineren Modellen mit beengten Einbauger nissn pr destiniert.

Typische Einsatzgebiete:

- Segler und Elektrosegler bis ca. 2,50 m Spannweite
- Kleine bis mittelgro e RC-Hubschrauber bis ca. 1 m Rotor & Oslash;)
- Elektro- und Verbrenner-Modelle bis ca. 1,60 m Spannweite
- RC-Cars
- RC-Boote

Besondere Merkmale:

•

Telemetrie-/R ckkanalf hig:  bertragung von RX-Spannung und Verbindungsqualit t (LQI = Link Quality Indication) serienm ig und ohne Anschluss externer M-LINK Sensoren m glich

•

Integrierte Sensor-Schnittstelle zum Anschluss externer Sensor-Module  ber MSB (MULTIPLEX Sensor Bus)

•

Integrierte Taste und LED f r: Binding, FAIL-SAFE Programmierung, RESET und Betriebs-Statusinformation

•

Zwei-Empf nger-Diversity-Betrieb vorbereitet: Diversity-Kabel (# 8 5070) erforderlich

•

Updatef hig durch integrierte PC-Schnittstelle: Mit dem kostenlosen PC-Programm MULTIPLEX-Launcher\* in Verbindung mit dem USB PC-Verbindungskabel (# 8 5149)

•

Kompatibel zu MULTImate (# 8 2094)

•

HOLD/FAIL-SAFE Funktion

## Empf nger RX-5 M-LINK 2,4 GHz

zwei

zus tzliche Signalverst rkung f r h chste Empfindlichkeit und gro e Reichweite

zwei

Integrierter Fehlerz hler/Datenlogger f r Spannungs- und Signalfehler

zwei

Serielle Servo-Ausgabe SRXL f r Flybarless-Systeme

Technische Daten

Servo-Kanalzahl: 5

Empfangssystem: 2,4 GHz FHSS M-LINK

Betriebsspannung: 3,5 V &hellip; 9,0 V

Stromversorgung: 4 &ndash; 6 Zellen NiXX, 2S LiXX

Stromaufnahme: ca. 45 mA (ohne Servos)

Betriebstemperaturbereich: - 20&deg;C &hellip; + 55&deg;C

Abmessungen (L x B x H): ca. 54,0 x 22,5 x 11,5 mm

Gewicht: ca. 13,0 g

**Preis: 82,40&nbsp;EUR [inkl. 19% MwSt zzgl. Versandkosten]**

Im Shop aufgenommen am Dienstag, 12. April 2016