

Empf anger RX-7 M-LINK 2,4 GHz



Artikelnummer: 55818

Empf anger RX-7 M-LINK 2,4 GHz

Hersteller: Multiplex

Empf anger RX7 MLINK 2,4 GHz

Hochwertige, telemetrief hige, in moderner SMD-Technik aufgebaute 5- bzw. 7-Kanal Empf anger in MULTIPLEX 2,4 GHz M-LINK Technologie.

Die richtigen Empf anger f r Piloten, die auch in kleineren Modellen nicht mehr auf Telemetriedaten verzichten m chten! Durch die Inline-Steckeranordnung sowohl auf Vorder- als auch auf der R ckseite ergeben sich besonders kompakte Abmessungen. Damit sind diese Empf anger f r den Einbau in kleineren Modellen mit beengten Einbaupl tzen pr destiniert.

Typische Einsatzgebiete:

- Segler und Elektrosegler bis ca. 2,50 m Spannweite
- Kleine bis mittelgro e RC-Hubschrauber bis ca. 1 m Rotor & Oslash;)
- Elektro- und Verbrenner-Modelle bis ca. 1,60 m Spannweite
- RC-Cars
- RC-Boote

Besondere Merkmale:

•

Telemetrie-/R ckkanalf higkeit: F bertragung von RX-Spannung und Verbindungsqualit t (LQI = Link Quality Indication) serienm ig und ohne Anschluss externer M-LINK Sensoren m glich

•

Integrierte Sensor-Schnittstelle zum Anschluss externer Sensor-Module f ber MSB (MULTIPLEX Sensor Bus)

•

Integrierte Taste und LED f r: Binding, FAIL-SAFE Programmierung, RESET und Betriebs-Statusinformation

•

Zwei-Empf nger-Diversity-Betrieb vorbereitet: Diversity-Kabel (# 8 5070) erforderlich

•

Update f hig durch integrierte PC-Schnittstelle: Mit dem kostenlosen PC-Programm MULTIPLEX-Launcher* in Verbindung mit dem USB PC-Verbindungskabel (# 8 5149)

•

Kompatibel zu MULTImate (# 8 2094)

•

HOLD/FAIL-SAFE Funktion

Empf nger RX-7 M-LINK 2,4 GHz

z

zus tzliche Signalverst rkung f r h chste Empfindlichkeit und gro e Reichweite

z

Integrierter Fehlerz hler/Datenlogger f r Spannungs- und Signalfehler

z

Serielle Servo-Ausgabe SRXL f r Flybarless-Systeme

Technische Daten

Servo-Kanalzahl: 7

Empfangssystem: 2,4 GHz FHSS M-LINK

Betriebsspannung: 3,5 V … 9,0 V

Stromversorgung: 4 – 6 Zellen NiXX, 2S LiXX

Stromaufnahme: ca. 45 mA (ohne Servos)

Betriebstemperaturbereich: - 20°C … + 55°C

Abmessungen (L x B x H): ca. 54,0 x 22,5 x 11,5 mm

Gewicht: ca. 13,0 g

G

M

T

Sprache

erkennen Afrikaans Albanisch Arabisch Armenisch Aserbaidschanisch Baskisch Bengalisch Bosnisch Bulgarisch Burmesisch Cebuano Chichewa Chinesisch (trad) Chinesisch (ver) D nisch Deutsch Englisch Esperanto Estnisch Finnisch Franz sisch Galizisch Georgisch Griechisch Gujarati Haitianisch Hausa Hebr isch Hindi Hmong Igbo Indonesisch Irisch Isl ndisch Italienisch Japanisch Javanesisch Jiddisch Kannada Kasachisch Katalanisch Khmer Koreanisch Kroatisch Lao Lateinisch Lettisch Litauisch Malabarisch Malagasy Malaysisch Maltesisch Maori Marathisch Mazedonisch Mongolisch Nepalesisch Niederl ndisch Norwegisch Persisch Polnisch Portugiesisch Punjabi Rum nisch

Empf nger RX-7 M-LINK 2,4 GHz

 nischRussischSchwedischSerbischSesothoSinghalesischSi
owakischSlowenischSomaliSpanischSuaheliSundanesischTa
dschikischTagalogTamilTeluguThail   ndischTschechischTi
 rkischUkrainischUngarischUrduUzbekischVietnamesischW
alisischWe  russischYorubaZulu

AfrikaansAlbanischArabischArmenischAserbaidshisch
BaskischBengalischBosnischBulgarischBurmesischCebuano
ChichewaChinesisch (trad)Chinesisch
(ver)D  nischDeutschEnglischEsperantoEstnischFinnischFr
anz  sischGalizischGeorgischGriechischGujaratiHaitianisch
HausaHebr  ndischHindiHmongIboIndonesischIrischIsl  ndisch
ItalienischJapanischJavanesischJiddischKannadaKasac
hischKatalanischKhmerKoreanischKroatischLaoLateinischLetti
schLitauischMalabarischMalagasyMalaysischMaltesischMaori
MarathischMazedonischMongolischNepalesischNiederl  ndisch
NorwegischPersischPolnischPortugiesischPunjabiRum  nisch
RussischSchwedischSerbischSesothoSinghalesischSi
owakischSlowenischSomaliSpanischSuaheliSundanesischTa
dschikischTagalogTamilTeluguThail  ndischTschechischTi
 rkischUkrainischUngarischUrduUzbekischVietnamesischW
alisischWe  russischYorubaZulu

RC-Bereich/Sender/Servos/Elektronik > Fernsteuerungen - Empfänger > Empfänger > Multiplex - Hitec > Empfänger

Empfänger RX-7 M-LINK 2,4 GHz

Die Sound-Funktion ist auf 100 Zeichen begrenzt

Optionen : Geschichte : Hilfe : FeedbackSchließen

Preis: 94,20 EUR [inkl. 19% MwSt zzgl. Versandkosten]

Im Shop aufgenommen am Dienstag, 12. April 2016