

## Empfanger RX-5 M-LINK ID 4 Solius



Artikelnummer: 55825

Empfanger RX-5 M-LINK ID 4 Solius

Hersteller: Multiplex

Empfanger RX5 MLINK ID 4 Solius

Kompakter und preiswerter 5-Kanal 2,4 GHz M-LINK Empfanger mit UNI-Stecksystem. Durch das kompakte Gehuse und die kleinen Abmessungen in Verbindung mit der Inline-Steckeranordnung insbesondere fur kleinere Modelle geeignet.

Typische Einsatzgebiete:

•

Helikoptermodelle bis ca. 80 cm Rotordurchmesser

•

Elektro- und Motormodelle bis ca. 1,3 m Spannweite

•

Segel- und Elektrosegelflugmodelle bis ca. 2 m Spannweite

•

RC-Cars

•

RC-Boote

Durch die Modellerkennung wechselt unser Einstiegsender SMART SX anhand der ID des Empfangers den jeweiligen Modellspeicher selbststandig. Bei einem Modellwechsel stehen die im Sender SMART SX gespeicherten modellspezifischen Einstellungen (z.B. Trimmung, Servodrehrichtungen, Dual-Rate) somit immer automatisch zur Verfugung. Das bei typischen, einfach Einstiegsendern erforderliche Prufen der Servodrehrichtungen oder Neujustierung der Trimmungen entfallt damit.

Folgende Empfanger/ID's stehen zur Verfugung:

ID1 (aktiviert SMART SX Modellspeicher 1)

ID2 (aktiviert SMART SX Modellspeicher 2 fur EasyStar II)

ID3 (aktiviert SMART SX Modellspeicher 3 fur EasyGlider PRO)

ID5 (aktiviert SMART SX Modellspeicher 5 fur RAZZOR)

ID6 (aktiviert SMART SX Modellspeicher 6 fur FunCopter)

ID21 (aktiviert SMART SX Modellspeicher 21)

ID22 (aktiviert SMART SX Modellspeicher 22)

Die Modellspezifikationen konnen senderseitig (SMART SX) uberschriften, bzw. angeglichen werden, so dass die Empfanger universell einsetzbar sind.

Die RX-5 ID-Empfanger konnen auch mit jeder anderen

## Empfänger RX-5 M-LINK ID 4 Solius

M-LINK Fernsteuerung ohne ID-Erkennung betrieben werden und entsprechen dann einem Empfänger RX-5 light M-LINK 2,4 Ghz.

•

HOLD/FAIL-SAFE Funktion

•

Integrierte Taste und LED für: Binding, FAIL-SAFE programmieren, RESET, Betriebsstatusinfo

•

ID-Funktion für automatischen Modellspeicherwechsel bei SMART SX

Technische Daten:

Servo-Kanalzahl: 5

Empfangssystem: 2,4GHz FHSS

Betriebsspannung: 3,5 V &hellip; 9,0 V

Stromversorgung: 4-6 Zellen NiXX, 2S LiXX

Zulässiger Betriebstemperaturbereich: -20&deg;C &hellip; + 55&deg;C

Abmessungen (L x B x H): 34 x 19,5 x 11 mm

Gewicht: ca. 7 g

**Preis: 38,90&nbsp;EUR [inkl. 19% MwSt zzgl. Versandkosten]**

---

Im Shop aufgenommen am Dienstag, 12. April 2016