

## Empf anger RX-5 M-LINK ID 22 Free



Artikelnummer: 55829

Empf anger RX-5 M-LINK ID 22 Free

Hersteller: Multiplex

Empf anger RX5 MLINK ID 22 Free

Kompakter und preiswerter 5-Kanal 2,4 GHz M-LINK Empf anger mit UNI-Stecksystem. Durch das kompakte Geh use und die kleinen Abmessungen in Verbindung mit der Inline-Steckeranordnung insbesondere f r kleinere Modelle geeignet.

Typische Einsatzgebiete:

- Helikoptermodelle bis ca. 80 cm Rotordurchmesser
- Elektro- und Motormodelle bis ca. 1,3 m Spannweite
- Segel- und Elektrosegelflugmodelle bis ca. 2 m Spannweite
- RC-Cars
- RC-Boote

Durch die Modellerkennung wechselt unser Einsteigersender SMART SX anhand der ID des Empf angers den jeweiligen Modellspeicher selbstst ndig. Bei einem Modellwechsel stehen die im Sender SMART SX gespeicherten modellspezifischen Einstellungen (z.B. Trimmung, Servodrehrichtungen, Dual-Rate) somit immer automatisch zur Verf gung. Das bei typischen, einfach Einsteigersendern erforderliche Pr fen der Servodrehrichtungen oder Neujustierung der Trimmungen entf llt damit.

Folgende Empf anger/ID's stehen zur Verf gung:

- ID1 (aktiviert SMART SX Modellspeicher 1)
- ID2 (aktiviert SMART SX Modellspeicher 2 f r EasyStar II)
- ID3 (aktiviert SMART SX Modellspeicher 3 f r EasyGlider PRO)
- ID5 (aktiviert SMART SX Modellspeicher 5 f r RAZZOR)
- ID6 (aktiviert SMART SX Modellspeicher 6 f r FunCopter)
- ID21 (aktiviert SMART SX Modellspeicher 21)
- ID22 (aktiviert SMART SX Modellspeicher 22)

Die Modelldatenst tze k nnen senderseitig (SMART SX) i berschrieben, bzw. angeglichen werden, so dass die Empf anger universell einsetzbar sind.

Die RX-5 ID-Empf anger k nnen auch mit jeder anderen M-LINK Fernsteuerung ohne ID-Erkennung betrieben werden und entsprechen dann einem Empf anger RX-5 light M-LINK 2,4 Ghz.

- HOLD/FAIL-SAFE Funktion
- Integrierte Taste und LED f r: Binding, FAIL-SAFE programmieren, RESET, Betriebsstatusinfo

## Empf anger RX-5 M-LINK ID 22 Free

• ID-Funktion f r automatischen  
Modellspeicherwechsel bei SMART SX

### Technische Daten

Servo-Kanalzahl: 5

Empfangssystem: 2,4GHz FHSS

Betriebsspannung: 3,5 V &hellip; 9,0 V

Stromversorgung: 4-6 Zellen NiXX, 2S LiXX

Zul ssiger Betriebstemperaturbereich: -20&deg;C  
&hellip; + 55&deg;C

Abmessungen (L x B x H): 34 x 19,5 x 11 mm

Gewicht: ca. 7 g

**Preis: 38,90&nbsp;EUR [inkl. 19% MwSt zzgl.  
Versandkosten]**

---

Im Shop aufgenommen am Dienstag, 12. April 2016