

Servo RHINO pro SHV digi 4



Artikelnummer: 65154

Servo RHINO pro SHV digi 4

Hersteller: Multiplex

Leistungsstarkes Hochleistungsservo der 30 mm-Klasse

Das MULTIPLEX Servo RHINO pro SHV digi 4 ist ein 29 mm Digital-Servo für den Einsatz in Großenmodellen. Das neue pro SHV Servo ist stärker, schneller und haltbarer als unseres 1000-fach bewährten RHINO digi 4. Stärker durch mehr Drehmoment, schneller in der Stellzeit und haltbarer durch das neue 3-fach kugelgelagerte, hochfeste Stahl-Getriebe. Der Betriebsspannungsbereich wurde bis zu 8,4V für den direkten Betrieb des Servos an bis zu 2-zelligen LiPo-Akkus erweitert.

Insbesondere beim Einsatz in 1:5 Cars werden sehr hohe Anforderungen an die Servos gestellt. Hier ist das RHINO Servo durch das großzügig dimensionierte, erst robuste Metallgetriebe mit 8 mm Abtrieb für den Servohebel seit Jahren der Maßstab. Der integrierte Alukörper sorgt für effektive Kühlung von Motor und Elektronik. Das Servogehäuse ist durch Dichtringe staub- und spritzwassergeschützt.

Wegen der enormen Stellkraft und Robustheit ist dieses Servo für Großenmodelle (z. B. Große Flugmodelle F3A-XXL) als auch für Spezialanwendungen bestens geeignet.

Folgende Parameter sind über das Test- und Programmiergerät MULTimate # 8 2094 einstellbar:

- • Servo-Drehrichtung
- • Servo-Geschwindigkeit
- • Servowege links, rechts (max. 2 x 90°)
- • Servomitte
- • Servo-Totzone
- • Fail-Safe (Ein mit Servo-Fail-Safe-Position / Aus)
- • Reset auf Werkseinstellungen

Hoch-Volt (HV)-Servos

HV-Servos haben einen weiten Betriebsspannungsbereich von 5 – 8,4 V. Sie können daher direkt an 2-zelligen Akkus auf Lithumbasis (z.B. LiPo, LiFe, Lilo) betrieben werden. LiXX-Akkus überzeugen durch eine höhere Energiedichte und geringere Selbstentladung als NiXX-Akkus daher werden diese zunehmend zur Stromversorgung von RC-Anlagen in Modellen eingesetzt. Durch die höhere Spannungslage von LiXX-Akkus fließen bei gleicher Servoleistung kleinere Ströme im Vergleich zu herkömmlichen Servos, die in der Regel auf 4,8 – 6V Nominal-Spannung ausgelegt sind. Diese müssen daher bei Verwendung von 2S LiXX-Akkus mit einer

Servo RHINO pro SHV digi 4

zusätzlichen Spannungsreduzierung betrieben werden.
Das vermindert den Gesamtwirkungsgrad des Systems,
führt zu unnötiger Verlustleistung, erfordert
zusätzlichen Elektronikaufwand und mehr
Steckverbindungen (höhere Kosten, größeres
Ausfallrisiko, mehr Gewicht).

Moderne Empfänger (z.B. M-LINK) sind auf Spannungen
bis 9 V ausgelegt, mit HV-Servos steht daher der direkten
Nutzung der modernen, überlegenen
LiXX-Akkutechnologie nichts mehr im Wege.

G
M
T

Sprache

erkennenAfrikaansAlbanischArmenischAserbaidscha
nischBaskischBengalischBosnischBulgarischBurmesischCeb
uanoChicchewaChinesisch (trad)Chinesisch
(ver)DǖnischDeutschEnglischEsperantoEstonischFinnischFr
anzösischGalizischGeorgischGriechischGujaratiHaitianisch
HausaHebräischHindiHmongIgboIndonesischIrishIrländisch
dischItalienischJapanischJavanesischJiddischKannadaKasac
hischKatalanischKhmerKoreanischKroatischLaoLateinischLetti
schLitauischMalabarischMalagasyMalaysischMaltesischMaori
MarathischMazedonischMongolischNepalesischNiederländisch
NorwegischPersischPolnischPortugiesischPunjabiRumänisch
RussischSchwedischSerbischSesothoSinghalesischSlowakisch
SlowenischSomaliSpanischSuaheliSundanesischTadschikisch
TagalogTamilTeluguThailändischTschechischTiếngViệt
UkrainischUngarischUrduUzbekischVietnamesischWalisisch
WeißrussischYorubaZulu

Servo RHINO pro SHV digi 4

AfrikaansAlbanischArmenischAserbaidschanischBaskischBengalischBosnischBulgarischBurmesischCebuanoChicewaChinesisch (trad)Chinesisch (ver)Dǖ̄nischDeutschEnglischEsperantoEstonischFinnischFranzȫ̄sischGalizischGeorgischGriechischGujaratiHaitianischHausaHebrǟ̄ischHindiHmongIgboIndonesischIrishIrländischItalienischJapanischJavanesischJiddischKannadaKasachischKatalanischKhmerKoreanischKroatischLaoLateinischLettischLitauischMalabarischMalagasyMalaysischMaltesischMaoriMarathischMazedonischMongolischNepalesischNiederländischNorwegischPersischPolnischPortugiesischPunjabiRumänischRussischSchwedischSerbischSesothoSinghalesischSlowakischSlowenischSomaliSpanischSuaheliSundanesischTadschikischTagalogTamilTeluguThailändischTschechischTürkischUkrainischUngarischUrduUzbekischVietnamesischWalisischWeī̄russischYorubaZulu

Servo RHINO pro SHV digi 4

Die Sound-Funktion ist auf 100 Zeichen begrenzt

Optionen : Geschichte : Hilfe : FeedbackSchließen

**Preis: 114,20 EUR [inkl. 19% MwSt zzgl.
Versandkosten]**

Im Shop aufgenommen am Dienstag, 12. April 2016