

## Temperatur-Sensor fur M-LINK-Empfanger



Artikelnummer: 85402

Temperatur-Sensor fur M-LINK-Empfanger

Hersteller: Multiplex

Misst Temperaturen von bis zu 700°C, je nach verwendetem Temperaturfuhler.

Nach Aktivierung des zweiten Messkanals mit der MULTImate (# 8 2094) oder mittels PC-Programm "Sensor DataManager" und Anschluss eines weiteren Temperaturfuhlers (optional) kann eine zweite Temperatur erfasst werden.

Inhalt:

Temperatursensor mit Temperaturfuhler bis 200°C (# 8 5412).

Zubehor:

Temperaturfuhler bis 200°C # 8 5412

Hochtemperaturfuhler bis 500°C # 8 5413

Mittels MULTImate oder "Sensor DataManager" aktivier- bzw. einstellbar:

Adresse Adresse (Displayzeile am Sender), unter der die Temperatur angezeigt wird Alarm oben Oberer Temperaturwert, ab dem ein Alarm am Sender erfolgt

Alarm unten Unterer Temperaturwert, ab dem ein Alarm am Sender erfolgt Option Zusatzliche Ausgabe von Minimum-, Durchschnitts- oder Maximaltemperatur Adresse Option Adresse (Displayzeile am Sender) unter welcher der Optionswert angezeigt wird  
... Analog fur den zweiten Messkanal

Technische Daten

Messbereich: (2 Messkanale) - 20 ... + 700°C (abhangig vom Temperaturfuhler PT100/PT1000 Standard)

Auflosung: 1°C

Abmessungen Gehause (L x B x H): 31 x 20 x 7 mm

Gewicht: ca. 10g

**Preis: 50,90 EUR [inkl. 19% MwSt zzgl. Versandkosten]**