

FUTABA BLS274SV 0,05s/5,0kg



Artikelnummer: P-SBL274SV

FUTABA BLS274SV 0,05s/5,0kg

Hersteller: Futaba

FUTABA BLS274SV 0,05s/5,0kg

Features

- Leistungsstarkes S.BUS2 Digital-Servo mit Kunststoffgetriebe
- Hi-Voltage
- Brushless-Motor
- Kugelgelagert
- Robustes Kunststoffgehäuse
- Hohe Auflösung
- Hohe Wiederkehrgenauigkeit
- Verschleißarmes Potentiometer
- Wassergeschützt

Technische Daten

• Betriebsspannung: 4,8 - 8,4 V

• Stellgeschwindigkeit 60° (7,4 / 6,6 V): 0,050 / 0,055 s

FUTABA BLS274SV 0,05s/5,0kg

· Stellmoment (7,4 / 6,6 V): 5,0 / 4,4 kgcm

· Ansteuerfrequenz: 50...300 Hz

· Abmessungen: 40x20x36,8 mm

· Gewicht: 51 g

Beschreibung

Ultraschnelles S.BUS2 Brushless Digital-Servo mit Kunststoffgetriebe zur Taumelscheibensteuerung von 600 - 800er Hubschraubermodellen, die perfekte Erganzung fur alle Kreisel und Flybarless-Systeme. Das Servo ist fur Hi-Voltage ausgelegt, so dass die Stromversorgung direkt aus einem 2s LiPo-Akku erfolgen kann. Die Neutralstellung liegt bei 1520 µs.

Vorteile der Brushless-Motorentechnik:

• 30% kurzere Reaktionszeit

• Bessere Beschleunigung

• Resistenter gegen Vibrationen und Schlage

• Hoher Wirkungsgrad, dadurch geringere

Motorerwarmung

• Kein Kohlebostenverschleiß, dadurch 5-fache

Motorlebensdauer

• Spezial-Getriebe mit maximaler Spielfreiheit

• Kobalt-Samarium-Motormagnete

• Hochste Auflosung

• Gleicher Stromverbrauch wie herkommliche

Digital-Servos

Programmierbar durch S.BUS2-Technologie!

Selbstverstandlich konnen alle S.BUS2-Servos an herkommliche Empfanger mit PWM-Modulation angeschlossen werden. Die Adressierung der Servos kann auf verschiedenen Wegen erfolgen:

1. uber den S.BUS-Empfanger
2. Mit dem handlichen Programmier SBC-1
3. uber die PC-Link Software mit dem USB-Adapter CIU-2
4. Am S.BUS Anschluss des Senders

FUTABA BLS274SV 0,05s/5,0kg

Folgende Parameter sind konfigurierbar:

- S.BUS-Kanalzuweisung
- Servoumpolung
- Servotyp (Normal / Einziehfahrwerk)
- Weicher Anlauf (An / Aus)
- Modewahl bei Signalausfall Hold oder Frei
- Weicher Servolauf (An / Aus)
- Servoposition (Servotester)
- Servomittenverstellung +/- 300 μ s (ca. 30 Grad)
- Servogeschwindigkeit, 0,39...9 Sekunden pro 45 Grad
- Deadband-Einstellung (Totbereich)
- Servowegeinstellung links und rechts getrennt, ca. 50...175%
- Startkraft
- Dämpfung
- Haltekraft
- ID-Speicherung

Preis: 149,00 EUR [inkl. 19% MwSt zzgl. Versandkosten]

Im Shop aufgenommen am Freitag, 02. Februar 2018