

## EMPF NGER FALCON 12 PLUS GYRO HOTT Graupner



Artikelnummer: S1034

EMPF NGER FALCON 12 PLUS GYRO HOTT Graupner

Hersteller: Robbe - Graupner - Lindinger

Downloads

GR Studio Software - Firmware Upgrade

Anleitung mit Lagemodus

Konformit tserkl rung

Mit dem Falcon 12 plus pr sentierte Graupner einen leistungsstarken 6-Kanal-Empf nger mit integriertem 3-Achs Gyro und 3-Achs Beschleunigungssensor (A-Meter) und Diversity-Antenne.

Mit der GRAUPNER HoTT 2,4GHz-Technologie verf gt der Empf nger iber ein sicheres Hopping-Telemetry-Transmission-Hochfrequenzteil mit hochwertigen Komponenten und modernster Software. Der Empf nger ibermittelt ohne Zusatz-Sensorik die Parameter &quot;Empf ngerspannung&quot;, &quot;Empf ngertemperatur&quot; und &quot;Signalst rke&quot; an den Sender.

Der neue Antennenverst rker sorgt zusammen mit dem Antennendiversity f r eine enorme Reichweite. Der schnellere 32-Bit L4 Prozessor ist ein Garant f r stromsparendes Arbeiten und die h here Leistungsf higkeit sorgt daf r, dass der Falcon 12 plus auch als Flybarless System f r Helicopter und als Flightcontroller f r Copter verwendet werden kann.

Selbstverst ndlich kann das integrierte Falcon Kreiselsystem auch perfekt f r Fl chenmodelle genutzt werden. Hier gibt es verschiedene Gyromodi: AUS, normale Stabilisierung, Heading Lock und Drehratenmodus der f r besonders einfachen Messerflug und einfaches Torquen sorgt und den Piloten unterst tzt. Extrem schnell, einfach und komfortabel einstellbar iber das Hott-Sender Telemetry-Men .

Genau wie sein Namensgeber, der Falke, verk rpert der Falcon 12 Zielstrebigkeit, Kraft und Pr zision. Gehen Sie mit dem Falcon auf die Jagd nach dem perfekten Flug.

Fl chenmodelle

Stabilisierung des Flugmodells bei schwierigen

Stabilisierung des Flugmodells bei schwierigen

## EMPFÄ,,NGER FALCON 12 PLUS GYRO HOTT Graupner

Windverhältnissen für bis zu 3 Achsen

•

Natürliches Flugverhalten durch proportionale Kreiselausblendung

•

Durch den 3-Achs Kreisel lassen sich auch schwierig zu beherrschende Kunstflugmodelle sehr gutmäßig fliegen und Kunstflug wird extrem vereinfacht

•

Flugfiguren lassen sich deutlich sauberer fliegen

•

3 verschiedene Gyromodi: AUS, normale Stabilisierung, Heading lock und Drehratenmodus für besonders einfachen Messerflug und einfaches Torquen

•

Einfache Einstellung der Kreiselausblendung

•

Einstellung der Parameter über die HoTT-Telemetrie

•

Software mit Lagemodus für den HoTTtrigger 1400 und V-Venture verfügbar, ermöglicht einfache Landungen auch bei schwierigen Windverhältnissen

Flybarlesssystem für Hubschrauber

•

Grundeinstellung in wenigen Minuten durchgeführt

•

Schnelle und Innovative Achszuordnung dadurch flexible Einbaurichtung

•

Durch Größe, Gewicht und Wegfall von Kabeln extrem platzsparend, dadurch einfache Unterbringung

•

Speziell Vibrationsunempfindliche 3 Achs-Sensoren der neusten Generation

•

Pirouetten-Optimierung der Taumelscheibe und Richtung des Heckdrehmomentausgleiches werden automatisch erkannt

•

Alle gängigen Heli-Taumelscheiben 90/120/135/140 Grad

•

Einstellbare Taumelscheibendrehung bis 90 Grad für Mehrblattköpfe

•

Übersichtliches Standard und bei Bedarf hilfreiches Experten Menü

•

Empfindlichkeit Parameter während des Flugs auf Drehzahl und Stil auch Flugphasenabhängig über Geber anpassbar

•

Superschnell durch Wegfall der Übertragungszeit vom

## EMPF NGER FALCON 12 PLUS GYRO HOTT Graupner

Empf nger zum Flybarless-System

ĩ

Sehr direktes Steuergef hl

Flight Control f r Copter

ĩ

Die Coptersoftware Q06 wird durch ein Softwareupdate auf den Empf nger aufgespielt

ĩ

Grundeinstellung in wenigen Minuten iber das Telemetriemenĩ durchgef hrt

ĩ

Schnelle und Innovative Achszuordnung dadurch flexible Einbaurichtung

ĩ

Speziell Vibrationsunempfindliche 3 Achs-Sensoren der neusten Generation

ĩ

Das Geh use schĩtzt die Elektronik bei Crashes. Das spezielle Doppelklebeband d mpft zus tzlich die Vibrationen.

ĩ

8kHz Gyrofrequenz, Multishot und schnelle PID-Regelroutinen sowie neue Softwarefilter sorgen f r ein perfektes Flugerlebnis.

ĩ

Neu ist ebenso der Quadrotyp XI (Quadrocopter X mit umgekehrter Propdrehrichtung), welche sich speziell bei FPV-Rennen bewĩhrt hat,

ĩ

damit die Linse frei bleibt und die Props vom Hinderniss wegdrehen.

ĩ

Bei Anschluss des GPS-Sensors S8437 an K5/Telemetrie und Einstellung K5 auf SENSOR stehen zus tzlich die Funktionen: GPS halten mit H henhaltung, Komm nach Hause und Wegpunkte abfliegen (mit HoTT Viewer 2 App und USB-OTG-Kabel) zur Verfi gung.

ĩ

Telemetrieunterst tzung eigener Hott Sensoren und Hott Sensoren andere Anbieter

ĩ

SUMD Ausgang f r andere Flybarlessempf nger.

ĩ

Spannungseingang f r ext. Spannungsteiler, z. B. in den Reglern S3082 und S3083 bereits enthalten.

ĩ

HV tauglich. Eingangsspannungsbereich 3,6...12,6 V

ĩ

Kann mit allen bisher erh ltlichen HoTT-Sendern mit Telemetrie, programmiert und betrieben werden

## EMPF ,NGER FALCON 12 PLUS GYRO HOTT Graupner

Flybarless f r Helikopter

f r

Einfache Programmierung der Grundeinstellungen f ber die Telemetrie.

f r

Die Pirouettenoptimierung wird aus den Parametern automatisch ermittelt und funktioniert extrem gut.

f r

Extreme Flugstabilit t bei gleichzeitiger voller 3D Tauglichkeit auch schon mit den Grundeinstellungen.

f r

Wirkung f r Heck und Taumelscheibe einfach f ber das Telemetriemen  oder f ber ausw hlbare Geber einstellbar.

f r

Weitere Optimierungsm glichkeiten im Expertenmodus f r den pers nlichen Flugstil und die pers nlichen Belange.

Extrem einfache Einstellung der Grundeinstellungen f ber die Telemetrie:

f r

Rotordrehrichtung

f r

Taumelscheibentyp

f r

Taumelscheibenfrequenz 50...200 Hz

f r

Taumelscheibenrichtung

f r

Taumelscheiben Servomitten Servo 1...3

f r

Taumelscheiben zykl. Weg auf 8&deg; einstellen

f r

Taumelscheiben Pitchweg A/B

f r

Taumelscheibenlimit

f r

Taumelscheibendrehung

f r

Heckservo Mittenimpuls 760&micro;s, 960&micro;s, 1,5 ms

f r

Heckservofrequenz 50...333 Hz

f r

Heckservo Mittelstellung

f r

Expo ja/nein

f r

Logging f r Servicezwecke

f r

Expertenmodus ja/nein

f r

## EMPFÄNGER FALCON 12 PLUS GYRO HOTT Graupner

Einfache Kreiselachsenzuordnung  
Kreiselwirkung für Heck und Taumelscheibe über die Telemetrie oder einstellbare Geber.  
Im Expertenmodus können weitere Parameter eingestellt werden.

### Technische Daten

Gew./g:

9g

Kanäle:

6

L/B/H mm:

36/21/10

### Technische Daten

### Technische Daten

Kanäle:

Kanäle: 6

Abmessungen ca.:

36 x 21 x 10 mm

Gewicht ca.:

9 g

Frequenz:

2400 ... 2483.5 MHz

Modulation:

2.4 GHz FHSS

## EMPF ,NGER FALCON 12 PLUS GYRO HOTT Graupner

1/2

Reichweite: ca. 4000 m

1/2

Stromaufnahme: 70 mA

1/2

Betriebsspannung: 3,7V bis 8,4V

1/2

Antennenl nge: 2x Draht 145 (Antenne 30) mm

1/2

Temperaturbereich: -15 bis +70deg;C

**Preis: 159,90&nbsp;EUR [inkl. 19% MwSt zzgl. Versandkosten]**

---

Im Shop aufgenommen am Donnerstag, 25. Juni 2020