

FUTABA S9570SV 0,08s/8,0kg, fÃ¼r EP On- & OffRoad RC-Cars



Artikelnummer: P-S9570SV

FUTABA S9570SV 0,08s/8,0kg, fÃ¼r EP On- & OffRoad RC-Cars

Hersteller: Futaba

Features

- Leistungsstarkes S.BUS2 Digital-Servo mit Metallgetriebe
- Hi-Voltage
- Brushless-Motor
- LowProfile Bauform
- Kugelgelagert
- Robustes Kunststoffgehäuse
- Hohe Auflösung
- Hohe Wiederkehrgenauigkeit
- Verschleißarmes Potentiometer

Technische Daten

Betriebsspannung: 4,8 - 8,4 V

Stellgeschwindigkeit 60°/s; (7,4 / 6,6 V): 0,08 / 0,09 s

FUTABA S9570SV 0,08s/8,0kg, fÃ¼r EP On- & OffRoad RC-Cars

· Stellmoment (7,4 / 6,6 V): 8,0 / 7,2 kgcm

· Ansteuerfrequenz: 50...300 Hz

· Abmessungen: 41x20x25 mm

· Gewicht: 43 g

Beschreibung

Leistungsstarkes S.BUS2 Brushless Digital-Servo mit Metallgetriebe in LowProfile-Bauweise. Haupteinsatzgebiet des Servos ist vorwiegend im RC-Car-Bereich als schnelles Lenkservo fÃ¼r EP On- & OffRoad RC-Cars.

Vorteile der Brushless-Motorentechnik:

- • 30% kÃ¼rzere Reaktionszeit
- • Bessere Beschleunigung
- • Resisternter gegen Vibratien und SchÃ¼sse
- • Hoher Wirkungsgrad, dadurch geringere MotorerwiÃrmung

• Kein KohlebÃ¼rstenverschleiss, dadurch 5-fache Motorlebensdauer

- • Spezial-Getriebe mit maximaler Spielfreiheit
- • Kobalt-Samarium-Motormagnete
- • HÃ¶chste AuflÃ¼sung
- • Gleicher Stromverbrauch wie herkÃ¼mmliche Digital-Servos

Programmierbar durch S.BUS2-Technologie! SelbstverstÃ¤ndlich kÃ¼nnen alle S.BUS2-Servos an herkÃ¼mmliche EmpfÃ¼nger mit PWM-Modulation angeschlossen werden. Die Adressierung der Servos kann auf verschiedenen Wegen erfolgen:

1. Ã¼ber den S.BUS-EmpfÃ¼nger
2. Mit dem handlichen Programmer SBC-1
3. Ã¼ber die PC-Link Software mit dem USB-Adapter CIU-2
4. Am S.BUS Anschluss des Senders

FUTABA S9570SV 0,08s/8,0kg, fÃ¼r EP On- & OffRoad RC-Cars

Folgende Parameter sind konfigurierbar:

- • S.BUS-Kanalzuweisung
- • Servoumpolung
- • Servotyp (Normal / Einziehfahrwerk)
- • Weicher Anlauf (An / Aus)
- • Modewahl bei Signalausfall Hold oder Frei
- • Weicher Servolauf (An / Aus)
- • Servoposition (Servotester)
- • Servomittenverstellung +/- 300 µs (ca. 30 Grad)
- • Servogeschwindigkeit, 0,39...9 Sekunden pro 45 Grad
- • Deadband-Einstellung (Totbereich)
- • Servowegeinstellung links und rechts getrennt, ca. 50...175%
- • Startkraft
- • Dämpfung
- • Haltekraft
- • ID-Speicherung

Preis: 94,40&nnbsp;EUR [inkl. 19% MwSt zzgl. Versandkosten]

Im Shop aufgenommen am Samstag, 19. Juni 2021