

## FUTABA BLS274SV 0,05s/5,0kg, Heli von 600 - 800er



Artikelnummer: P-SBL274SV

FUTABA BLS274SV 0,05s/5,0kg, Heli von 600 - 800er

Hersteller: Futaba

### Features

- Leistungsstarkes S.BUS2 Digital-Servo mit Kunststoffgetriebe
- Hi-Voltage
- Brushless-Motor
- Kugelgelagert
- Robustes Kunststoffgehäuse
- Hohe Auflösung
- Hohe Wiederkehrgenauigkeit
- Verschleißarmes Potentiometer
- Wassergeschützt

### Technische Daten

- Betriebsspannung: 4,8 - 8,4 V
- Stellgeschwindigkeit 60° (7,4 / 6,6 V): 0,050 / 0,055 s
- Stellmoment (7,4 / 6,6 V): 5,0 / 4,4 kgcm

## FUTABA BLS274SV 0,05s/5,0kg, Heli von 600 - 800er

&middot; Ansteuerfrequenz: 50...300 Hz

&middot; Abmessungen: 40x20x36,8 mm

&middot; Gewicht: 51 g

### Beschreibung

Ultraschnelles S.BUS2 Brushless Digital-Servo mit Kunststoffgetriebe zur Taumelscheibensteuerung von 600 - 800er Hubschraubermodellen, die perfekte Erganzung fur alle Kreisel und Flybarless-Systeme. Das Servo ist fur Hi-Voltage ausgelegt, so dass die Stromversorgung direkt aus einem 2s LiPo-Akku erfolgen kann. Die Neutralstellung liegt bei 1520 &micro;s.

Vorteile der Brushless-Motorentechnik:

&bull; 30% kurzere Reaktionszeit

&bull; Bessere Beschleunigung

&bull; Resistenter gegen Vibrationen und Schlage

&bull; Hoher Wirkungsgrad, dadurch geringere

Motorerwarmung

&bull; Kein Kohlebostenverschleiß, dadurch 5-fache

Motorlebensdauer

&bull; Spezial-Getriebe mit maximaler Spielfreiheit

&bull; Kobalt-Samarium-Motormagnete

&bull; Hochste Auflosung

&bull; Gleicher Stromverbrauch wie herkommliche

Digital-Servos

Programmierbar durch S.BUS2-Technologie!

Selbstverstandlich konnen alle S.BUS2-Servos an

herkommliche Empfanger mit PWM-Modulation

angeschlossen werden. Die Adressierung der Servos kann

auf verschiedenen Wegen erfolgen:

1. uber den S.BUS-Empfanger

2. Mit dem handlichen Programmer SBC-1

3. uber die PC-Link Software mit dem USB-Adapter

CIU-2

4. Am S.BUS Anschluss des Senders

Folgende Parameter sind konfigurierbar:

RC-Bereich/Sender/Servos/Elektronik > Servos > Futaba > Servo > Servos 20 mm > FUTABA BLS274SV 0,05s/5,0kg, H

## FUTABA BLS274SV 0,05s/5,0kg, Heli von 600 - 800er

- S.BUS-Kanalzuweisung
- Servoumpolung
- Servotyp (Normal / Einziehfahrwerk)
- Weicher Anlauf (An / Aus)
- Modewahl bei Signalausfall Hold oder Frei
- Weicher Servolauf (An / Aus)
- Servoposition (Servotester)
- Servomittenverstellung +/- 300  $\mu$ s (ca. 30 Grad)
- Servogeschwindigkeit, 0,39...9 Sekunden pro 45 Grad
- Deadband-Einstellung (Totbereich)
- Servowegeinstellung links und rechts getrennt, ca. 50...175%
- Startkraft
- Dämpfung
- Haltekraft
- ID-Speicherung

**Preis: 149,00&nbsp;EUR [inkl. 19% MwSt zzgl. Versandkosten]**

Im Shop aufgenommen am Donnerstag, 24. Juni 2021