

iSDT SMART CHARGER PD60 - XT60 - 60W, 6A, 4S Lipo, USB-C Eingang



Artikelnummer: PD60

iSDT SMART CHARGER PD60 - XT60 - 60W, 6A, 4S Lipo, USB-C Eingang

Hersteller: MTTEC

Hinweis: Version mit dem Stecksystem XT60 am Ladeausgang

Super kompaktes Ladegerät mit einer Ladeleistung von 60W. Mit Energie versorgt wird es über einen USB-C Anschluss.

Der Balancerstrom beträgt 500mA und es können bis zu 4 Zellen LiFe/LiPo/LiHV/NiMH/Cd geladen werden.

Technische Daten:

•

Eingangsspannung: 5-20 Volt Gleichspannung

•

max. Eingangsstrom: 3A

•

Ausgangsspannung: 1-20V

•

Ladeleistung: 60W

•

Entladen: wird nicht unterstützt

•

Ladestrom: 1A/2A/3A/6A

•

Balancerstrom: 500mA/Zelle

•

Zellenzahl - Akkutyp: 1-4S LiPo, LiFe, LiHV, 1-12S NiMH/Cd

•

Stecksystem DC Eingang: USB-C

•

Stecksystem Ladeausgang: XT60i

•

Stecksystem Balancer: XH

•

Gewicht: 87 g

•

Maße: 85x56x21mm

•

updatefähig über USB-C Anschluss

Spannungsversorgung per USB-C:

Das Gerät unterstützt USB-C Netzteile mit Quick Charge QC2.0/3.0 PD2.0/3.0

Um die vollen 60W Ladeleistung zu nutzen wird ein USB

Ladetechnik > Ladegeräte > ISDT > ISDT Ladegerät > iSDT SMART CHARGER PD60 - XT60 - 60W, 6A, 4S Lipo, US

iSDT SMART CHARGER PD60 - XT60 - 60W, 6A, 4S Lipo, USB-C Eingang

Netzteil mit 60W Power Delivery 3.0 benötigt.

Diese geben 20V/3A aus. Das Gerät funktioniert aber auch mit weniger USB Power. Es erkennt den USB Anschluss und passt die Ladeleistung darauf an. Lediglich USB Netzteile mit 5V/1A und weniger werden nicht unterstützt.

Lieferumfang:

Ladegerät
tägliches Anleitungsdeutsch zum Download

**Preis: 17,95 EUR [inkl. 19% MwSt zzgl.
Versandkosten]**

Im Shop aufgenommen am Montag, 27. Dezember 2021