

HV747R HV Digital Servo liegende Montage

Artikelnummer: S0022011

HV747R HV Digital Servo liegende Montage

Hersteller: MTTEC



Technische Daten:

Totzone: 0.001 ms (Grundeinstellung)
Arbeitsfrequenz: 1520µs / 333hz
Arbeitsspannung: 5.5 - 8.4 V Gleichspannung
Stellgeschwindigkeit (6V): 0.17 sec/60°; ohne Last
Stellgeschwindigkeit (7.4V): 0.14 sec./60°; ohne Last
Stellgeschwindigkeit (8.2V): 0.13 sec./60°; ohne Last
Stellmoment (6V): 11.8 kg.cm
Stellmoment (7.4V): 13.8 kg.cm
Stellmoment (8.2V): 15 kg.cm
Stromaufnahme max: 2.6A (8.2V) - 2.4A (7.4V) - 2A (6.0V)
Motortyp: Coreless Motor (eisenlos)
Potentiometer Antrieb: Indirekter Antrieb
Lagerungstyp: 2-fach Kugelgelagert
Getriebetyp: Chrom-Titangetriebe
Gehäuse: komplett aus Aluminium
Programmierbarkeit: NEIN
Kabellänge: 29,5 mm

Dimensionen:

Abmessungen: 35.5 x 15 x 28.5 mm
Gewicht: 38.55 g

Preis: 97,00€ EUR [inkl. 19% MwSt zzgl. Versandkosten]

Im Shop aufgenommen am Samstag, 08. Januar 2022