PRESTOLITH EASY LEICHTSPACHTEL 420G



Artikelnummer: 601457

PRESTOLITH EASY LEICHTSPACHTEL 420G

Hersteller: Robbe - Graupner - Lindinger

Beschreibung "PRESTOLITH EASY LEICHTSPACHTEL 420G"

Bitte beachten Sie, dass derzeit ein Versand dieses Artikels nur in folgende Lï¿½nder mï¿½glich ist: ï¿½sterreich, Deutschland, Schweiz, Frankreich, Italien, Belgien, Bulgarien, Dï¿½nemark, Griechenland, Groï¿½britannien, Kroatien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Polen, Portugal, Rumï¿½nien, Schweden, Serbien, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechien, Ungarn.

Prestolith easy Leichtspachtel hat, durch den Einsatz neuartiger Fï¿½llstoffe, einen Dichtewert von unter 1 kg / dm³. Dies bedeutet, dass Leichtspachtel fast nur halb soviel wiegt wie konventionelle Spachtel, weshalb auch Objekte bearbeitet werden kï¿½nnen, die nicht mit hohen Gewichten belastet werden kï¿½nnen. Typische Einsatzgebiete:

ï¿½
Karosserien, auch aus Kunststoff
ï¿½
ï¿½berspachteln von Schweissnï¿½hten und Falzen,
ï¿½
im Bootsbau, bei der Reparatur von Booten und Surfbrettern,
ï¿½
im Modellbau oder
ï¿½
bei der Ausbesserung von Pulverlackschichten.

Eigenschaften:

ï¿½
Besteht aus hochreaktivem, ungesï¿½ttigtem Polyesterharz mit einer Kombination mineralischer und synthetischer Fï¿½llstoffe.
ï¿½
Besondere Elastizitï¿½t ermï¿½glicht den Einsatz an Reparaturstellen, die z.B. starken Spannungen und Vibrationen ausgesetzt sind, auch bei niedrigen Temperaturen.
ï¿½
Der Inhalt von 420 g entspricht einem Volumen von 500 ml
ï¿½
Ergibt eine sehr glatte Oberflï¿½che
ï¿½
Einfache Verarbeitung

PRESTOLITH EASY LEICHTSPACHTEL 420G

ï¿½
Leicht schleifbar
ï¿½
Sehr gute Haftung
•Asbest- und silikonfrei•Kurze Aushï¿½rtezeit, daher schnelles Weiterarbeiten mï¿½glich.•Bestï¿½ndig gegen schwache Sï¿½uren, schwache Laugen; Treibmittel, Lï¿½semittel, Wasser und Tausalze

ï¿½
Basis: Polyesterharz mit mineralischen und synthetischen Fï¿½llstoffen
ï¿½
Farbe: weiï¿½
ï¿½
Geruch: nach Styrol
ï¿½
Form: pastï¿½s, softig, thixotrop
ï¿½
Topfzeit/Verarbeitungszeit bei 20°C: ca. 5 Min.
ï¿½
Verarbeitungstemperatur: ab 12°C
ï¿½
Trocknung (bei 20°C, 50% relative Luftfeuchte):

Schleifbar nach: ca. 30 Minuten

ï¿½
Flammpunkt:

ca. 33°C (Spachtel); fï¿½r Hï¿½rter nicht anwendbar

ï¿½
Dichte bei 20°C:

Spachtelmasse 0,85 g/cm³
Hï¿½rter 1,15 g/cm³

ï¿½
Hï¿½rterzugabe: 2 - 4 % (optimale Mischung 2,5 %)
ï¿½
Temperaturbestï¿½ndigkeit des ausgehï¿½rteten Materiales: 180°C, kurzfristig bis 200°C
ï¿½
Haltbarkeit/Lagerung:

24 Monate bei sachgerechter Lagerung (=10°-25°C, relative Luftfeuchte von max. 60%) im geschlossenen Originalgebinde. Vor direktem Sonnenlicht,

PRESTOLITH EASY LEICHTSPACHTEL 420G

Frost und Feuchtigkeit schï¿½tzen.

Technische Daten

Menge:

Dose 420g+Hï¿½rter

Auswahl-Kategorie:

Porenfï¿½ller, Spachteln

Preis: 19,95 EUR [inkl. 19% MwSt zzgl. Versandkosten]

ABC-RCModellbau

Im Shop aufgenommen am Sonntag, 09. Januar 2022