

## PRESTOLITH EASY LEICHTSPACHTEL 420G



Artikelnummer: 601457

PRESTOLITH EASY LEICHTSPACHTEL 420G

Hersteller: Robbe - Graupner - Lindinger

Beschreibung "PRESTOLITH EASY LEICHTSPACHTEL 420G"

Bitte beachten Sie, dass derzeit ein Versand dieses Artikels nur in folgende Länder möglich ist: Österreich, Deutschland, Schweiz, Frankreich, Italien, Belgien, Bulgarien, Dänemark, Griechenland, Großbritannien, Kroatien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, Serbien, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechien, Ungarn.

Prestolith easy Leichtspachtel hat, durch den Einsatz neuartiger Füllstoffe, einen Dichtewert von unter 1 kg / dm<sup>3</sup>. Dies bedeutet, dass Leichtspachtel fast nur halb soviel wiegt wie konventionelle Spachtel, weshalb auch Objekte bearbeitet werden können, die nicht mit hohen Gewichten belastet werden können. Typische Einsatzgebiete:

- Karosserien, auch aus Kunststoff
- Spachteln von Schweissnähten und Falzen,
- im Bootsbau, bei der Reparatur von Booten und Surfbrettern,
- im Modellbau oder
- bei der Ausbesserung von Pulverlackschichten.

Eigenschaften:

• Besteht aus hochreaktivem, ungesättigtem Polyesterharz mit einer Kombination mineralischer und synthetischer Füllstoffe.

• Besondere Elastizität ermöglicht den Einsatz an Reparaturstellen, die z.B. starken Spannungen und Vibrationen ausgesetzt sind, auch bei niedrigen Temperaturen.

• Der Inhalt von 420 g entspricht einem Volumen von 500 ml

• Ergibt eine sehr glatte Oberfläche

• Einfache Verarbeitung

## PRESTOLITH EASY LEICHTSPACHTEL 420G

•

Leicht schleifbar

•

Sehr gute Haftung

•Asbest- und silikonfrei•Kurze Aushärtezeit, daher schnelles Weiterarbeiten möglich. •Beständig gegen schwache Säuren, schwache Laugen; Treibmittel, Lösungsmittel, Wasser und Tausalze

•

Basis: Polyesterharz mit mineralischen und synthetischen Füllstoffen

•

Farbe: weiß

•

Geruch: nach Styrol

•

Form: pastig, weich, thixotrop

•

Topfzeit/Verarbeitungszeit bei 20°C: ca. 5 Min.

•

Verarbeitungstemperatur: ab 12°C

•

Trocknung (bei 20°C, 50% relative Luftfeuchte):

Schleifbar nach: ca. 30 Minuten

•

Flammpunkt:

ca. 33°C (Spachtel); für Härter nicht anwendbar

•

Dichte bei 20°C:

Spachtelmasse 0,85 g/cm<sup>3</sup>;

Härter 1,15 g/cm<sup>3</sup>;

•

Härterzugabe: 2 - 4 % (optimale Mischung 2,5 %)

•

Temperaturbeständigkeit des ausgehärteten Materials: 180°C, kurzfristig bis 200°C

•

Haltbarkeit/Lagerung:

24 Monate bei sachgerechter Lagerung (=10°C;-25°C, relative Luftfeuchte von max. 60%) im geschlossenen Originalgebinde. Vor direktem Sonnenlicht,

Allgemeines-Zubehör > Spachtelmasse > PRESTOLITH EASY LEICHTSPACHTEL 420G

## PRESTOLITH EASY LEICHTSPACHTEL 420G

Frost und Feuchtigkeit schützten.

### Technische Daten

Menge:

Dose 420g+Hilfsrter

Auswahl-Kategorie:

Porenfüller, Spachteln

**Preis: 19,95&nbsp;EUR [inkl. 19% MwSt zzgl. Versandkosten]**

---

Im Shop aufgenommen am Sonntag, 09. Januar 2022