

## PRESTOLITH EASY LEICHTSPACHTEL 420G



Artikelnummer: 601457

PRESTOLITH EASY LEICHTSPACHTEL 420G

Hersteller: Robbe - Graupner - Lindinger

Beschreibung &quot;PRESTOLITH EASY LEICHTSPACHTEL 420G&quot;

Bitte beachten Sie, dass derzeit ein Versand dieses Artikels nur in folgende Länder möglich ist: Österreich, Deutschland, Schweiz, Frankreich, Italien, Belgien, Bulgarien, Dänemark, Griechenland, Großbritannien, Kroatien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, Serbien, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechien, Ungarn.

Prestolith easy Leichtspachtel hat, durch den Einsatz neuartiger Füllstoffe, einen Dichtewert von unter 1 kg / dm<sup>3</sup>. Dies bedeutet, dass Leichtspachtel fast nur halb soviel wiegt wie konventionelle Spachtel, weshalb auch Objekte bearbeitet werden können, die nicht mit hohen Gewichten belastet werden können. Typische Einsatzgebiete:

½

Karosserien, auch aus Kunststoff

½

½berspachteln von Schweißnähten und Falzen,

½

im Bootsbau, bei der Reparatur von Booten und Surfbrettern,

½

im Modellbau oder

½

bei der Ausbesserung von Pulverlackschichten.

Eigenschaften:

½

Besteht aus hochreaktivem, ungesättigtem Polyesterharz mit einer Kombination mineralischer und synthetischer Füllstoffe.

½

Besondere Elastizität ermöglicht den Einsatz an Reparaturstellen, die z.B. starken Spannungen und Vibrationen ausgesetzt sind, auch bei niedrigen Temperaturen.

½

Der Inhalt von 420 g entspricht einem Volumen von 500 ml

½

Ergibt eine sehr glatte Oberfläche

½

Einfache Verarbeitung

Allgemeines-Zubehör > Spachtelmasse > PRESTOLITH EASY LEICHTSPACHTEL 420G

## PRESTOLITH EASY LEICHTSPACHTEL 420G

½

Leicht schleifbar

½

Sehr gute Haftung

&bull;Asbest- und silikonfrei&bull;Kurze Aushöhlungszeit,  
daher schnelles Weiterarbeiten möglich.&bull;Beständig  
gegen schwache Säuren, schwache Laugen; Treibmittel,  
Lösungsmittel, Wasser und Tausalze

½

Basis: Polyesterharz mit mineralischen und synthetischen  
Füllstoffen

½

Farbe: weiß

½

Geruch: nach Styrol

½

Form: pastös, softig, thixotrop

½

Topfzeit/Verarbeitungszeit bei 20°C: ca. 5 Min.

½

Verarbeitungstemperatur: ab 12°C

½

Trocknung (bei 20°C, 50% relative Luftfeuchte):

Schleifbar nach: ca. 30 Minuten

½

Flammpunkt:

ca. 33°C (Spachtel); für höherer Hitze nicht anwendbar

½

Dichte bei 20°C:

Spachtelmasse 0,85 g/cm³;  
Höherer 1,15 g/cm³;

½

Höherer Zugabe: 2 - 4 % (optimale Mischung 2,5 %)

½

Temperaturbeständigkeit des ausgehärterten  
Materials: 180°C, kurzfristig bis 200°C

½

Haltbarkeit/Lagerung:

24 Monate bei sachgerechter Lagerung  
(=10°C-25°C, relative Luftfeuchte von max. 60%) im  
geschlossenen Originalgebinde. Vor direktem Sonnenlicht,

Allgemeines-Zubehör > Spachtelmasse > PRESTOLITH EASY LEICHTSPACHTEL 420G

## PRESTOLITH EASY LEICHTSPACHTEL 420G

Frost und Feuchtigkeit schützen.

### Technische Daten

Menge:

Dose 420g+Hälfte

Auswahl-Kategorie:

Porenfüller, Spachteln

**Preis: 19,95 EUR [inkl. 19% MwSt zzgl. Versandkosten]**

Im Shop aufgenommen am Sonntag, 09. Januar 2022