

LOCTITE 648 FÄ¼geklebstoff - hochfest - 5ml



Artikelnummer: MT1886

LOCTITE 648 FÄ¼geklebstoff - hochfest - 5ml

Hersteller: MTTEC

LOCTITE 648 FÄ¼geklebstoff - hochfest. Hohe Temperaturbeständigkeit. Ideal beim Fügen von Spiel- oder Presssitzverbindungen. LOCTITE 648 wird zum Kleben von zylindrischen Füge­teilen eingesetzt. Das Produkt härtet unter Luftabschluss zwischen enganliegenden Metall­flächen aus und ermöglicht die Übertragung von höheren Kräften und Leistungen bei vorhandenen Geometrie- und Konstruktions­lösungen. Es erzielt robuste Aushaltereleistungen. Das Produkt kann auch auf passiven Werkstoffen eingesetzt werden und erzielt hohe Temperatur- und Temperaturbeständigkeit. Ihre Vorteile Hohe Temperaturbeständigkeit

Erwiesene Toleranz gegenüber geringen Verschmutzungen durch Industrieöl

Hohe Festigkeit auf allen Metallen, selbst auf passiven Werkstoffen (z.B. Edelstahl)

Ideal beim Fügen von Spiel- oder Presssitzverbindungen

P1 NSF Reg. Nr.: 148350

DVGW (EN 751-1): NG 5146C00236

WRAS (BS 6920): 0808532 Technische Daten

Farbe: grün

Max. Spalt: 0,15 mm

Einsatztemperaturbereich: -55 bis +180 °C

Zugscherfestigkeit: > 25 N/mm²;

Freigaben: P1 NSF, Reg. Nr.: 148350, DVGW (EN 751-1):

NG 5146C00236, WRAS (BS 6920): 0808532

Handfestigkeit Stahl: 3 Min.

Thixotrop: Nein

Preis: 9,90 EUR [inkl. 19% MwSt zzgl. Versandkosten]

Im Shop aufgenommen am Dienstag, 18. Januar 2022