

## GRAUPNER GENERAL AIR MODUL HOTT



Artikelnummer: 33611

GRAUPNER GENERAL AIR MODUL HOTT

Hersteller: Robbe - Graupner - Lindinger

Beschreibung &quot;GRAUPNER GENERAL AIR MODUL HOTT&quot;

Allgemeiner Sensor für Graupner HoTT-Empfänger und Modelle mit Verbrennungs- oder Elektromotor.

Funktionen:

•

Vario mit Höhensignalen und Steig- und Sinksignalen und zusätzlichen Warnschwellen für min. Höhe, max. Höhe, Steig- und Sinkgeschwindigkeit in zwei Stufen

•

Höhenanzeige (- 500 ... 3000 m) und Speicherung der min. und max. Höhe.

•

2x Temperatur- und Spannungsmessungen mit Warnschwellen für min. und max. Spannung und min. und max. Temperatur

•

Einzelzellenmessung mit Warnschwellen für min.

Spannung

•

Spannungs-, Strom- und Kapazitätsmessung mit Warnschwellen für min. und max. Spannung, max. Kapazität und max. Strom

•

Drehzahlmessung mit Drehzahlregelung (programmierbar) und Warnschwellen für min. und max. Drehzahl

•

Treibstoffmessung mit Warnschellen in 25% Schritten.

•

Einstellbare Warnzeit: AUS, 5, 10, 15, 20, 25, 30 Sekunden, immer

•

Einstellbare Warnwiederholzeit: Immer, 1, 2, 3, 4, 5 min, einmal

Anschlüsse:

•

2x Temperatur wahlweise 0 bis 120°C oder 200°C und Spannungsmessung bis 80V DC

•

1x Drehzahlmessung bis 100 000 U/min mit Zweiblattluftschaube

•

1x Fahrtenregler/Servo Eingang, 1x Eingang Drehzahlregelung, 1x Fahrtenregler/Servo Ausgang für

## GRAUPNER GENERAL AIR MODUL HOTT

### Drehzahlregelung

•

1x Strom- und Spannungs- und Kapazitätssmessung bis 40A (Puls bis 60A) und bis 30V

•

1x Einzelzellenüberwachung für 2 - 6S Lithium-Akkus (LiPo, Lilo, LiFe)

•

1x Empfängerstromversorgung Eingang und Ausgang

•

1x Telemetrieanschluss für Empfänger

•

1x Treibstoffsensoren 0%/25%/50%/75%/100%

HoTT- ist die Synthese aus Know-How, Engineering und weltweiten Tests durch Profi-Piloten. Ein 2,4 GHz-System, welches richtungsweisend für die Zukunft des RC-Modellbaus.

HoTT- Hopping Telemetrie Transmission ist Sicherheit mit bis zu 75 Kanälen

HoTT- verwendet die Frequenz Hopping Spread Spectrum Technologie. (FHSS)

HoTT- bietet integrierte Telemetrie in

Echtzeit.(Erweiterungsfähig)

HoTT- ist mit Hilfe der Smartbox voll programmierbar.

### System Features:

•

Einfaches und extrem schnelles Binding

•

Reichweite Test- und Unterspannungs-,Warnfunktion

•

Extrem breiter Empfänger-Betriebsspannungsbereich von 3,6 V bis 8,4 V (Funktionsfähig bis 2,5 V)

•

Failsafe, freie Kanalzuordnung (Channel Mapping)

•

Binden von beliebig vielen Empfängern zur Kanalerweiterung (max. 32 Kanäle)

•

Bis zu 4 Servos können blockweise mit einer Servo-Zykluszeit von 10 ms gleichzeitig angesteuert werden (Nur Digital-Servos!)

•

Maximale Störunempfindlichkeit durch optimiertes Frequenzhopping und breiter Kanalspreizung

•

Extrem schnelles Rebinding, auch bei maximaler Entfernung

•

Telemetrieauswertung in Echtzeit

•

## GRAUPNER GENERAL AIR MODUL HOTT

Zukunftssicher durch Updatefähigkeit über  
USB-Schnittstelle

### Technische Daten

Betriebsspannung:

3,6 ... 8,4 V

Abmessungen ca.:

41 (48) x 44 (56) x 16 mm

Gewicht ca.:

31 g

**Preis: 99,90&nbsp;EUR [inkl. 19% MwSt zzgl.  
Versandkosten]**

---

Im Shop aufgenommen am Mittwoch, 26. Januar 2022