KONECT 21 kg WATERPROOF Digital servo (21kg-0,16s/60Â°)



Artikelnummer: KN-2113LVWP

KONECT 21 kg WATERPROOF Digital servo (21kg-0,16s/60Â°)

Hersteller: Kavan - Pelikan

Wasserdichtes Digital Servo, Metall-Getriebe, Stellkraft 16,5/21,8 kg/cm bei 4,8/6,0V, Geschwindigkeit: 0,18/0,16s/60 Grad bei 4,8/6,0 V, Arbeitsfrequenz: 1520µs/330hz, Arbeitswinkel: 120/180 Grad, Pulsradius: 500-2500µs, Gewicht: 58g, Abmessungen: 40,5x20,2x40,2 mm.

Digitales Racing Servo fï¿½r Modelle im Maï¿½stab 1/10, 1/8 On- & Off-Road

Zuverlï¿½ssig und fï¿½r die wichtigsten Anwendungen eine passende Lï¿½sung zu einem fantastisch gï¿½nstigen Preis! Die Servo Serie von Konect bietet Digitale-Servos in verschiedenster Konfiguration an. Egal ob mit Alugehï¿½use, wasserdicht oder mit Metallgetriebe. Eins haben Sie jedoch alle gemeinsam, ein unschlagbares Preis- Leistungsniveau.

Dieses Servo bietet trotz seines geringen Preises bereits eine enorme Leistung bei max. Zuverlï¿½ssigkeit. Es ist somit ideal geeignet, wenn du dein RC Auto im Maï¿½stab 1/10 mal so richtig die Sporen geben willst. Egal ob du einen Tourewagen, Drifter, Rally, Buggy, Truggy, Short Course oder Monster Truck hast, mit diesem Servo wirst du definitiv nichts falsch machen. Mit 21kg Stellkraft und das bei eine Geschwindigkeit von gerade mal 0,13sek. wird dein RC Car deine Lenkbefehle immer und ï¿½berall extrem schnell und prï¿½zise ausfï¿½hren.

Das Gehï¿½use besteht teilweise aus Aluminium und sorgt somit fï¿½r eine perfekte Kï¿½hlung auch bei starker Beanspruchung in schwerem Gelï¿½nde oder beim Einsatz grï¿½ï¿½erer Reifen wie bei Monster Trucks. Dank eines Metallgetriebes verkraftet es (bei korrekt eingestelltem Servosaver im Model) auch mal einen kleinen Crash oder unsanfte Landungen nach einem Sprung.

TECHNISCHE DATEN

ï¿½
Baugrï¿½ï¿½e: Standard
ï¿½
Type: Digital
ï¿½
Wasserdicht: Nein
ï¿½
Stellzeit @ 4,8V/60°: 0,15sek.
ï¿½
Stellkraft @ 4,8V/cm: 17,21kg
ï¿½
Stellzeit @ 6,0V/60°: 0,13sek.

> KONECT 21 kg WATERPROOF Digital servo (21kg-0,16s/60Â°)

KONECT 21 kg WATERPROOF Digital servo (21kg-0,16s/60Â°)

ï¿½
Stellkraft @ 6,0V/cm: 21,06kg
ï¿½
Bewegungsradius: 120°
ï¿½
Motor: Core Motor
ï¿½
Getriebe: Metall
ï¿½
Kugelgelagert: Ja
ï¿½
Spannungsbereich: 4,8V & 6V (4-5 Zellen NiMH Akku)
ï¿½
Lï¿½nge: 40,5cm
ï¿½
Hï¿½he: 36,5cm
ï¿½
Breite: 20,2cm
ï¿½
Gewicht: ca. 61g
ï¿½
Verzahnung Servoarm: 25 Zï¿½hne

Preis: 34,59 EUR [inkl. 19% MwSt zzgl. Versandkosten]

Im Shop aufgenommen am Samstag, 19. Februar 2022