KONECT 31 kg CORELESS HiVOLT WATERPROOF Digital servo (31kg-0,09



Artikelnummer: KN-3009HVWP

KONECT 31 kg CORELESS HiVOLT WATERPROOF Digital servo (31kg-0,09

Hersteller: Kavan - Pelikan

Wasserdichtes HiVOLT Digital Servo, Metall-Getriebe, Stellkraft 24,7/30,3 kg/cm bei 6,0/8,4V, Geschwindigkeit 0,11/0,09s/60Grad bei 6,0/8,4 V, Arbeitsfrequenz: 1520µs/330hz, Arbeitswinkel: 120°/180°, Pulsradius: 500-2500µs, Gewicht 58g, Abmessungen: 40,5x20,2x40,2 mm.

Digitales Servo fï¿½r RTR Modelle im Maï¿½stab 1/10 bis 1/5 natï¿½rlich wasserdicht

Zuverlï¿½ssig und fï¿½r die wichtigsten Anwendungen eine passende Lï¿½sung zu einem fantastisch gï¿½nstigen Preis! Die Servo Serie von Konect bietet Digitale-Servos in verschiedenster Konfiguration an. Egal ob mit Alugehï¿½use, wasserdicht oder mit Metallgetriebe. Eins haben Sie jedoch alle gemeinsam, ein unschlagbares Preis- Leistungsniveau.

Dieses Servo ist das ideale Servo fï¿½r die Lenkung bei einerm Crawler oder Scaler im Maï¿½stab 1/10 oder grï¿½ï¿½er. Es bietet eine ï¿½berragende Performance was Schnelligkeit und Kraft anbelangt, ist sehr haltbar und das beste es ist wasserdicht. Perfekt also um dein aktuelles Servo in die Ecke zu stellen und gegen dieses wasserdichte 31kg Servo auszutauschen. Denn gibt es was besseres als mit deinem Crawler die nï¿½chste Expedition durch einen Bachlauf zu fï¿½hren?! Dank eines Metallgetriebes verkraftet es (bei korrekt eingestelltem Servosaver im Model) auch mal einen kleinen Crash oder unsanfte Landungen nach einem Sprung. Prï¿½zise Kurvenfahrten auch bei hï¿½heren Geschwindigkeiten und im grï¿½beren Gelï¿½nde werden so zum Kinderspiel. Als Highlight ist es zudem noch Wasserdicht und bietet somit neue Perspektiven dein Model bei Wind und Wetter einzusetzen.

TECHNISCHE DATEN

ï¿½
Baugrï¿½ï¿½e: Standard
ï¿½
Type: Digital
ï¿½
Wasserdicht: Ja
ï¿½
Stellzeit @ 6V/60°: 0,11sek.
ï¿½

KONECT 31 kg CORELESS HiVOLT WATERPROOF Digital servo (31kg-0,09

Stellkraft @ 6V/cm: 24,7kg
ï¿½
Stellzeit @ 8,4V/60°: 0,09sek.
ï¿½
Stellkraft @ 8,4V/cm: 30,3kg
ï¿½
Bewegungsradius: 120° / 180°
ï¿½
Motor: Core Motor
ï¿½
Getriebe: Metall
ï¿½
Kugelgelagert: Ja
ï¿½
Spannungsbereich: 6V & 8,4V (5-6 Zellen NiMH Akku / 2S LiPo Akku)
ï¿½
Lï¿½nge: 40cm
ï¿½
Hï¿½he: 38cm
ï¿½
Breite: 20,2cm
ï¿½
Gewicht: ca. 58g
ï¿½
Verzahnung Servoarm: 25 Zï¿½hne

Preis: 69,95 EUR [inkl. 19% MwSt zzgl. Versandkosten]

Im Shop aufgenommen am Samstag, 19. Februar 2022