

## KONECT 31 kg CORELESS HiVOLT WATERPROOF Digital servo (31kg-0,09)



Artikelnummer: KN-3009HVWP

KONECT 31 kg CORELESS HiVOLT WATERPROOF Digital servo (31kg-0,09)

Hersteller: Kavan - Pelikan

Wasserdichtes HiVOLT Digital Servo, Metall-Getriebe, Stellkraft 24,7/30,3 kg/cm bei 6,0/8,4V, Geschwindigkeit 0,11/0,09s/60Grad bei 6,0/8,4 V, Arbeitsfrequenz: 1520&micro;s/330hz, Arbeitswinkel: 120&deg;/180&deg;, Pulsradius: 500-2500&micro;s, Gewicht 58g, Abmessungen: 40,5x20,2x40,2 mm.

Digitales Servo für RTR Modelle im Maßstab 1/10 bis 1/5 natürlich wasserdicht

Zuverlässig und für die wichtigsten Anwendungen eine passende Lösung zu einem fantastisch günstigen Preis! Die Servo Serie von Konect bietet Digitale-Servos in verschiedenster Konfiguration an. Egal ob mit Alugehäuse, wasserdicht oder mit Metallgetriebe. Eins haben Sie jedoch alle gemeinsam, ein unschlagbares Preis- Leistungsniveau.

Dieses Servo ist das ideale Servo für die Lenkung bei einem Crawler oder Scaler im Maßstab 1/10 oder größer. Es bietet eine überragende Performance was Schnelligkeit und Kraft anbelangt, ist sehr haltbar und das Beste es ist wasserdicht. Perfekt also um dein aktuelles Servo in die Ecke zu stellen und gegen dieses wasserdichte 31kg Servo auszutauschen. Denn gibt es was besseres als mit deinem Crawler die nächsten Expedition durch einen Bachlauf zu fahren?! Dank eines Metallgetriebes verkraftet es (bei korrekt eingestelltem Servosaver im Modell) auch mal einen kleinen Crash oder unsanfte Landungen nach einem Sprung. Präzise Kurvenfahrten auch bei höheren Geschwindigkeiten und im größeren Gelände werden so zum Kinderspiel. Als Highlight ist es zudem noch Wasserdicht und bietet somit neue Perspektiven dein Modell bei Wind und Wetter einzusetzen.

### TECHNISCHE DATEN

Baugröße: Standard

Type: Digital

Wasserdicht: Ja

Stellzeit @ 6V/60°: 0,11sek.

## KONECT 31 kg CORELESS HiVOLT WATERPROOF Digital servo (31kg-0,09)

Stellkraft @ 6V/cm: 24,7kg

½

Stellzeit @ 8,4V/60°: 0,09sek.

½

Stellkraft @ 8,4V/cm: 30,3kg

½

Bewegungsradius: 120° / 180°

½

Motor: Core Motor

½

Getriebe: Metall

½

Kugelgelagert: Ja

½

Spannungsbereich: 6V & 8,4V (5-6 Zellen NiMH Akku /  
2S LiPo Akku)

½

Länge: 40cm

½

Höhe: 38cm

½

Breite: 20,2cm

½

Gewicht: ca. 58g

½

Verzahnung Servoarm: 25 Zahnhne

**Preis: 69,95 EUR [inkl. 19% MwSt zzgl.  
Versandkosten]**

Im Shop aufgenommen am Samstag, 19. Februar 2022