KONECT 32 kg CORELESS HiVOLT Digital servo (32kg-0,10s/60Â°)



Artikelnummer: KN-3210HVRX

KONECT 32 kg CORELESS HiVOLT Digital servo (32kg-0,10s/60Â°)

Hersteller: Kavan - Pelikan

HiVolt Digital Servo, Metall-Getriebe, Stellkraft 25,20/32,30 kg/cm bei 6,0/7,4V, Geschwindigkeit 0,12/0,10s/60 Grad bei 6,0/7,4 V, Arbeitsfrequenz: 1520µs/330hz, Arbeitswinkel: 120/180 Grad , Pulsradius: 500-2500µs, Gewicht 59g, Abmessungen: 40,5x20,2x36,5 mm.

Digitales Racing Servo fï¿½r Modelle im Maï¿½stab 1/10 & 1/8 Off-Road

Zuverlï¿½ssig und fï¿½r die wichtigsten Anwendungen eine passende Lï¿½sung zu einem fantastisch gï¿½nstigen Preis! Die Servo Serie von Konect bietet Digitale-Servos in verschiedenster Konfiguration an. Egal ob mit Alugehï¿½use, wasserdicht oder mit Metallgetriebe. Eins haben Sie jedoch alle gemeinsam, ein unschlagbares Preis- Leistungsniveau.

Dieses Servo bietet trotz seines kleinen Preises bereits eine mehr als enorme Leistung bei max. Zuverlï¿½ssigkeit. Es ist ideal geeignet, wenn du dein Off-Road RC Modell im Maï¿½stab 1/10 oder 1/8 mal so richtig die Sporen geben willst. Egal ob du einen Buggy, Truggy, Short Course, Crawler oder Monster Truck hast, mit diesem Servo wirst du definitiv nichts falsch machen. Mit wahnsinnigen 32kg Stellkraft und das bei eine Geschwindigkeit von gerade mal 0,10sek. wird dein RC Car deine Lenkbefehle immer und ï¿½berall extrem schnell und prï¿½zise ausfï¿½hren.

Das Gehï¿½use besteht teilweise aus Aluminium und sorgt somit fï¿½r eine perfekte Kï¿½hlung auch bei starker Beanspruchung in schwerem Gelï¿½nde oder beim Einsatz grï¿½ï¿½erer Reifen wie bei Monster Trucks. Dank eines Metallgetriebes verkraftet es (bei korrekt eingestelltem Servosaver im Model) auch mal einen kleinen Crash oder unsanfte Landungen nach einem Sprung. Zudem ist das Servo Hochstromfï¿½hig und kann daher direkt ï¿½ber einen 2S LiPo Akku betrieben werden.

TECHNISCHE DATEN

ï¿½
Baugrï¿½ï¿½e: Standard
ï¿½
Type: Digital
ï¿½
Wasserdicht: Nein
ï¿½
Stellzeit @ 6,0V/60°: 0,12sek.

KONECT 32 kg CORELESS HiVOLT Digital servo (32kg-0,10s/60Â°)

ï¿½
Stellkraft @ 6,0V/cm: 25,2kg
ï¿½
Stellzeit @ 7,4V/60°: 0,10sek.
ï¿½
Stellkraft @ 7,4V/cm: 32,3kg
ï¿½
Bewegungsradius: 120° / 180°
ï¿½
Motor: Core Motor
ï¿½
Getriebe: Metall
ï¿½
Kugelgelagert: Ja
ï¿½
Spannungsbereich: 6V & 7,4V (5 Zellen NiMH / 2S LiPo Akku)
ï¿½
Lï¿½nge: 40,5cm
ï¿½
Hï¿½he: 36,5cm
ï¿½
Breite: 20,2cm
ï¿½
Gewicht: ca. 59g
ï¿½
Verzahnung Servoarm: 25 Zï¿½hne

Preis: 59,95 EUR [inkl. 19% MwSt zzgl. Versandkosten]

Im Shop aufgenommen am Samstag, 19. Februar 2022