ABC-RCModellbau

KONECT 32 kg CORELESS HiVOLT Digital servo (32kg-0,10s/60°)



Artikelnummer: KN-3210HVRX

RC-Bereich/Sender/Servos/Elektronik/Regler > Servos > Kavan - Pelikan > Standard - Digital > Servo-KONECT > KONE

KONECT 32 kg CORELESS HiVOLT Digital servo (32kg-0,10s/60°)

aktualisiert am : Freitag, 28. November 2025

Hersteller: Kavan - Pelikan

HiVolt Digital Servo, Metall-Getriebe, Stellkraft 25,20/32,30 kg/cm bei 6,0/7,4V, Geschwindigkeit 0,12/0,10s/60 Grad bei 6,0/7,4 V, Arbeitsfrequenz: 1520µs/330hz, Arbeitswinkel: 120/180 Grad, Pulsradius: 500-2500µs, Gewicht 59g, Abmessungen: 40,5x20,2x36,5 mm.

Digitales Racing Servo f�r Modelle im Ma�stab 1/10 & Amp; 1/8 Off-Road

Zuverl�ssig und f�r die wichtigsten Anwendungen eine passende L�sung zu einem fantastisch g�nstigen Preis! Die Servo Serie von Konect bietet Digitale-Servos in verschiedenster Konfiguration an. Egal ob mit Alugeh�use, wasserdicht oder mit Metallgetriebe. Eins haben Sie jedoch alle gemeinsam, ein unschlagbares Preis- Leistungsniveau.

Dieses Servo bietet trotz seines kleinen Preises bereits eine mehr als enorme Leistung bei max. Zuverl�ssigkeit. Es ist ideal geeignet, wenn du dein Off-Road RC Modell im Ma�stab 1/10 oder 1/8 mal so richtig die Sporen geben willst. Egal ob du einen Buggy, Truggy, Short Course, Crawler oder Monster Truck hast, mit diesem Servo wirst du definitiv nichts falsch machen. Mit wahnsinnigen 32kg Stellkraft und das bei eine Geschwindigkeit von gerade mal 0,10sek. wird dein RC Car deine Lenkbefehle immer und �berall extrem schnell und pr�zise ausf�hren.

Das Geh�use besteht teilweise aus Aluminium und sorgt somit f�r eine perfekte K�hlung auch bei starker Beanspruchung in schwerem Gel�nde oder beim Einsatz gr��erer Reifen wie bei Monster Trucks. Dank eines Metallgetriebes verkraftet es (bei korrekt eingestelltem Servosaver im Model) auch mal einen kleinen Crash oder unsanfte Landungen nach einem Sprung. Zudem ist das Servo Hochstromf�hig und kann daher direkt �ber einen 2S LiPo Akku betrieben werden.

TECHNISCHE DATEN

1⁄2/3٪

Baugrii ½ii ¿½e: Standard

ï;½

Type: Digital

ï;½

Wasserdicht: Nein

½/ئi

Stellzeit @ 6,0V/60°: 0,12sek.

ABC-RCModellbau

KONECT 32 kg CORELESS HiVOLT Digital servo (32kg-0,10s/60°)

½′;ۃ

Stellkraft @ 6,0V/cm: 25,2kg

RC-Bereich/Sender/Servos/Elektronik/Regler > Servos > Kavan - Pelikan > Standard - Digital > Servo-KONECT > KONE

ï;½

Stellzeit @ 7,4V/60°: 0,10sek.

2∕′ ځ آ

Stellkraft @ 7,4V/cm: 32,3kg

½′;٪

Bewegungsradius: 120° / 180°

2⁄ئ;ï

Motor: Core Motor

1⁄2/5٪

Getriebe: Metall

2⁄ئï

Kugelgelagert: Ja

12/1/2

Spannungsbereich: 6V & 25 LiPo Spannungsbereich: 6V & 25 LiPo

aktualisiert am : Freitag, 28. November 2025

Akku) �

Lï¿1/2nge: 40,5cm

12/2

Hï¿1/2he: 36,5cm

2∕′ئï

Breite: 20,2cm

2∕′;٪

Gewicht: ca. 59g

2∕′;ï

Verzahnung Servoarm: 25 Z�hne

Preis: 59,95 EUR [inkl. 19% MwSt zzgl. Versandkosten]

Im Shop aufgenommen am Samstag, 19. Februar 2022