

## KST X08-P V2 5.3kg/cm@8.4V



Artikelnummer: KST-0005  
KST X08-P V2 5.3kg/cm@8.4V

Hersteller: KST

Produktinformationen &quot;KST X08-P V2 5.3kg.cm@8.4V&quot;

Empfohlen für Modelle bis 1,5 kg Abfluggewicht

KST X08 Plus V2 Technische Details:

Betriebsspannung (max.) [V]: 3.8 - 8.4  
Stalling Torque[kg.cm]@3.8V: 2.4  
Stalling Torque[kg.cm]@6.0V: 3.85  
Stalling Torque[kg.cm]@7.4V: 4.84  
Stalling Torque[kg.cm]@8.4V: 5.30  
Stellzeit [s/60&deg;]@4.8V: 0.165  
Stellzeit [s/60&deg;]@6.0V: 0.150  
Stellzeit [s/60&deg;]@7.4V: 0.120  
Stellzeit [s/60&deg;]@8.4V: 0.090  
Breite [mm]: 8.0  
Laenge [mm]: 23.5  
Hoehe [mm]: 26.9  
Gewicht [g]: 9.0  
Motortyp: Coreless  
Frequenzbereich: 1520us/333Hz  
PWM: 1000us - 2000us  
Getriebetyp: Phosphorbronze / Stahl  
Lagertyp: 2BB  
Verzahnung: 15T-4  
Servotyp: Flügelchen  
Elektronik: Digital  
Positionssensor: Potentiometer  
Wasserfest: Nein  
Hersteller: KST

Bitte beachten Sie die Servo-Spezifikation des Modell Herstellers bei der Auswahl der Servos.

Verfügbare Downloads:

Download  
[KST\\_0005\\_X08HPlusX08PlusX08NPlusV2\\_DB\\_03\\_2021.pdf](#)

Download  
[KST\\_0005\\_X08V2PlusEU\\_Konformitaetserklaerung.PDF](#)

## KST X08-P V2 5.3kg/cm@8.4V

**Preis: 51,90&nbsp;EUR [inkl. 19% MwSt zzgl. Versandkosten]**

Im Shop aufgenommen am Montag, 28. Februar 2022