KAVAN Li-Po 1800mAh/7,4V 40/80C 13,2Wh

Artikelnummer: KAV33.6006

KAVAN Li-Po 1800mAh/7,4V 40/80C 13,2Wh

Hersteller: Kavan

LiPo-Akku-Set KAVAN mit erhï¿½hter Belastbarkeit 40/80C, Laden bis 2C. 2-Zellen-Pack 2s1p 7,4V 1800 mAh, Abmessungen: 93x32x17mm, Gewicht: 99g, JST-XH-Balancerstecker.

Lithium-Polymer-Akkus mit erhï¿½hter Belastbarkeit der KAVAN Reihe 40/80C pumpen neue Energie in die Venen Ihrer Modelle! Dank der fortschrittlichen Fertigungstechnologie garantieren sie eine hohe Strombelastbarkeit beim Entladen und sie ermï¿½glichen ein schnelles Aufladen mit langer Lebensdauer zum gï¿½nstigen Preis.

Akkus der KAVAN Reihe 40/80C haben den Standardentladestrom 40C, den Spitzenwert 80C und eine Schnellladung (1-2C). Sie sind fï¿½r anspruchsvollere Anwendungen fï¿½r Flugzeug- und Hubschraubermodelle und fï¿½r Modelle mit Impeller fï¿½r klassische und 3D-Akrobatik geeignet. Die hohe Strombelastbarkeit garantiert eine maximalle Ausnutzung der Motorleistung und ermï¿½glicht einen rasanten Flugstil bei gleichzeitig sehr guter Lebensdauer.

Laden Sie die Akkus der KAVAN Reihe 40/80C nicht mit einem Strom von mehr als 2C auf. Fï¿½r den normalen Betrieb empfehlen wir den Strom im Bereich von 1 bis 2C. Wir empfehlen den Balancer bei jedem Aufladen zu verwenden. Die Akkus der KAVAN Reihe 40/80C brauchen keine Anfangsformatierung. Wenn Sie jedoch die Sets mit dem Strom, der grï¿½ï¿½er als 1C ist, aufladen wollen, empfehlen wir bei den ersten drei Ladezyklen den Strom von 1 C nicht zu ï¿½berschreiten. Vor dem Aufladen mï¿½ssen die Akkus nicht ganz entladen werden. Sie kï¿½nnen 50 % entladene Akkus ohne Probleme aufladen.

Das Set wird als ein „Air Pack“ fï¿½r den Antrieb der Flugzeug- und Hubschraubermodelle geliefert. Er ist mit Silikon-Stromkabeln (Ladekabeln) ausgestattet, deren Querschnitt auf die zu erwartende Strombelastung (ohne Stecker) ausgelegt ist. Der Balancerstecker ist ein Standardtyp des JST-XH-Systems - seine Vorteile sind geringe Grï¿½ï¿½e und geringes Gewicht (besonders

ABC-RCModellbau

KAVAN Li-Po 1800mAh/7,4V 40/80C 13,2Wh

geschï¿½tzt von Benutzern der Sets mit geringer Kapazitï¿½t), einfacher Anschluss und sogar das direkte Einstecken in die Balancer-Buchsen bei vielen Ladegerï¿½ten wie KAVAN, RAYTRONIC, SkyRC, GT Power usw. ohne Adapter.

Das Set beinhaltet: Akku der KAVAN Reihe 40/80C, Bauanleitung.

Kapazitï¿½t [mAh]: 1800 ; Spannung [V]: 7.4 ; Ladestrom [A]: 1.8 - 3.6 ; Max. Ladestrom [A]: 3.6 ; Entladestrom [A]: 72 ; Max. Entladestrom [A]: 144 ; Energie [Wh]: 13.2 ; Lï¿½nge [mm]: 93 ; Breite [mm]: 32 ; Hï¿½he [mm]: 17 ; Gewicht [g]: 99

Kapacita [mAh]

1800

NapÄ›tí [V]

7.4

Nabíjecí proud [A]

1.8 - 3.6

Max. nabíjecí proud [A]

3.6

Vybíjecí proud [A]

72

Max. vybíjecí proud [A]

144

KAVAN Li-Po 1800mAh/7,4V 40/80C 13,2Wh

Energie [Wh]

13.2

Délka [mm]

93

ŠíÅ™ka [mm]

32

Výška [mm]

17

Hmotnost [g]

99

Preis: 19,00 EUR [inkl. 19% MwSt zzgl. Versandkosten]

Im Shop aufgenommen am Donnerstag, 21. April 2022

ABC-RCModellbau