KAVAN Li-Po 2200mAh/14,8V 40/80C 32,6Wh



Artikelnummer: KAV33.6010

KAVAN Li-Po 2200mAh/14,8V 40/80C 32,6Wh

Hersteller: Kavan

LiPo-Akku-Set KAVAN mit erhï¿½hter Belastbarkeit 40/80C, Laden bis 2C. 4-Zellen-Pack 4s1p 14,8V 2200 mAh, Abmessungen: 110x35x29,5mm, Gewicht: 212g, JST-XH-Balancerstecker.

Lithium-Polymer-Akkus mit erhï¿½hter Belastbarkeit der KAVAN Reihe 40/80C pumpen neue Energie in die Venen Ihrer Modelle! Dank der fortschrittlichen Fertigungstechnologie garantieren sie eine hohe Strombelastbarkeit beim Entladen und sie ermï¿½glichen ein schnelles Aufladen mit langer Lebensdauer zum gï¿½nstigen Preis.

Akkus der KAVAN Reihe 40/80C haben den Standardentladestrom 40C, den Spitzenwert 80C und eine Schnellladung (1-2C). Sie sind fï¿½r anspruchsvollere Anwendungen fï¿½r Flugzeug- und Hubschraubermodelle und fï¿½r Modelle mit Impeller fï¿½r klassische und 3D-Akrobatik geeignet. Die hohe Strombelastbarkeit garantiert eine maximalle Ausnutzung der Motorleistung und ermï¿½glicht einen rasanten Flugstil bei gleichzeitig sehr guter Lebensdauer.

Laden Sie die Akkus der KAVAN Reihe 40/80C nicht mit einem Strom von mehr als 2C auf. Fï¿½r den normalen Betrieb empfehlen wir den Strom im Bereich von 1 bis 2C. Wir empfehlen den Balancer bei jedem Aufladen zu verwenden. Die Akkus der KAVAN Reihe 40/80C brauchen keine Anfangsformatierung. Wenn Sie jedoch die Sets mit dem Strom, der grï¿½ï¿½er als 1C ist, aufladen wollen, empfehlen wir bei den ersten drei Ladezyklen den Strom von 1 C nicht zu ï¿½berschreiten. Vor dem Aufladen mï¿½ssen die Akkus nicht ganz entladen werden. Sie kï¿½nnen 50 % entladene Akkus ohne Probleme aufladen.

Das Set wird als ein „Air Pack“ fï¿½r den Antrieb der Flugzeug- und Hubschraubermodelle geliefert. Er ist mit Silikon-Stromkabeln (Ladekabeln) ausgestattet, deren Querschnitt auf die zu erwartende Strombelastung (ohne Stecker) ausgelegt ist. Der Balancerstecker ist ein Standardtyp des JST-XH-Systems - seine Vorteile sind geringe Grï¿½ï¿½e und geringes Gewicht (besonders

KAVAN Li-Po 2200mAh/14,8V 40/80C 32,6Wh

geschï¿½tzt von Benutzern der Sets mit geringer Kapazitï¿½t), einfacher Anschluss und sogar das direkte Einstecken in die Balancer-Buchsen bei vielen Ladegerï¿½ten wie KAVAN, RAYTRONIC, SkyRC, GT Power usw. ohne Adapter.

Das Set beinhaltet: Akku der KAVAN Reihe 40/80C, Bauanleitung.

Kapazitï¿½t [mAh]: 2200 ; Spannung [V]: 14.8 ; Ladestrom [A]: 2.2 - 4.4 ; Max. Ladestrom [A]: 4.4 ; Entladestrom [A]: 88 ; Max. Entladestrom [A]: 176 ; Energie [Wh]: 32.6 ; Lï¿½nge [mm]: 110 ; Breite [mm]: 35 ; Hï¿½he [mm]: 29,5 ; Gewicht [g]: 212

Kapacita [mAh]

2200

NapÄ›tí [V]

14.8

Nabíjecí proud [A]

2.2 - 4.4

Max. nabíjecí proud [A]

4.4

Vybíjecí proud [A]

88

Max. vybíjecí proud [A]

176

KAVAN Li-Po 2200mAh/14,8V 40/80C 32,6Wh

Energie [Wh]

32.6

Délka [mm]

110

ŠíÅ™ka [mm]

35

Výška [mm]

29.5

Hmotnost [g]

212

Preis: 41,80 EUR [inkl. 19% MwSt zzgl. Versandkosten]

Im Shop aufgenommen am Freitag, 22. April 2022