KAVAN Li-Po 2600mAh/14,8V 40/80C 38,5Wh



Artikelnummer: KAV33.6016

KAVAN Li-Po 2600mAh/14,8V 40/80C 38,5Wh

Hersteller: Kavan

LiPo-Akku-Set KAVAN mit erhï¿½hter Belastbarkeit 40/80C, Laden bis 2C. 4-Zellen-Pack 4s1p 14,8V 2600 mAh, Abmessungen: 116x35x31,5mm, Gewicht: 253g, JST-XH-Balancerstecker.

Lithium-Polymer-Akkus mit erhï¿½hter Belastbarkeit der KAVAN Reihe 40/80C pumpen neue Energie in die Venen Ihrer Modelle! Dank der fortschrittlichen Fertigungstechnologie garantieren sie eine hohe Strombelastbarkeit beim Entladen und sie ermï¿½glichen ein schnelles Aufladen mit langer Lebensdauer zum gï¿½nstigen Preis.

Akkus der KAVAN Reihe 40/80C haben den Standardentladestrom 40C, den Spitzenwert 80C und eine Schnellladung (1-2C). Sie sind fï¿½r anspruchsvollere Anwendungen fï¿½r Flugzeug- und Hubschraubermodelle und fï¿½r Modelle mit Impeller fï¿½r klassische und 3D-Akrobatik geeignet. Die hohe Strombelastbarkeit garantiert eine maximalle Ausnutzung der Motorleistung und ermï¿½glicht einen rasanten Flugstil bei gleichzeitig sehr guter Lebensdauer.

Laden Sie die Akkus der KAVAN Reihe 40/80C nicht mit einem Strom von mehr als 2C auf. Fï¿½r den normalen Betrieb empfehlen wir den Strom im Bereich von 1 bis 2C. Wir empfehlen den Balancer bei jedem Aufladen zu verwenden. Die Akkus der KAVAN Reihe 40/80C brauchen keine Anfangsformatierung. Wenn Sie jedoch die Sets mit dem Strom, der grï¿½ï¿½er als 1C ist, aufladen wollen, empfehlen wir bei den ersten drei Ladezyklen den Strom von 1 C nicht zu ï¿½berschreiten. Vor dem Aufladen mï¿½ssen die Akkus nicht ganz entladen werden. Sie kï¿½nnen 50 % entladene Akkus ohne Probleme aufladen.

Das Set wird als ein „Air Pack“ fï¿½r den Antrieb der Flugzeug- und Hubschraubermodelle geliefert. Er ist mit Silikon-Stromkabeln (Ladekabeln) ausgestattet, deren Querschnitt auf die zu erwartende Strombelastung (ohne Stecker) ausgelegt ist. Der Balancerstecker ist ein Standardtyp des JST-XH-Systems - seine Vorteile sind geringe Grï¿½ï¿½e und geringes Gewicht (besonders

KAVAN Li-Po 2600mAh/14,8V 40/80C 38,5Wh

geschï¿½tzt von Benutzern der Sets mit geringer Kapazitï¿½t), einfacher Anschluss und sogar das direkte Einstecken in die Balancer-Buchsen bei vielen Ladegerï¿½ten wie KAVAN, RAYTRONIC, SkyRC, GT Power usw. ohne Adapter.

Das Set beinhaltet: Akku der KAVAN Reihe 40/80C, Bauanleitung.

Kapazitï¿½t [mAh]: 2600 ; Spannung [V]: 14.8 ; Ladestrom [A]: 2.6 - 5.2 ; Max. Ladestrom [A]: 5.2 ; Entladestrom [A]: 104 ; Max. Entladestrom [A]: 208 ; Energie [Wh]: 38.5 ; Lï¿½nge [mm]: 116 ; Breite [mm]: 35 ; Hï¿½he [mm]: 31,5 ; Gewicht [g]: 253

Kapacita [mAh]

2600

NapÄ›tí [V]

14.8

Nabíjecí proud [A]

2.6 - 5.2

Max. nabíjecí proud [A]

5.2

Vybíjecí proud [A]

104

Max. vybíjecí proud [A]

208

KAVAN Li-Po 2600mAh/14,8V 40/80C 38,5Wh

Energie [Wh]

38.5

Délka [mm]

116

ŠíÅ™ka [mm]

35

Výška [mm]

31.5

Hmotnost [g]

253

Preis: 50,70 EUR [inkl. 19% MwSt zzgl. Versandkosten]

Im Shop aufgenommen am Freitag, 22. April 2022

ABC-RCModellbau