KAVAN Li-Po 5000mAh/11,1V 40/80C 55,5Wh



Artikelnummer: KAV33.6036

KAVAN Li-Po 5000mAh/11,1V 40/80C 55,5Wh

Hersteller: Kavan

LiPo-Akku-Set KAVAN mit erhï¿½hter Belastbarkeit 40/80C, Laden bis 2C. 3-Zellen-Pack 3s1p 11,1V 5000 mAh, Abmessungen: 138x42,5x28,5mm, Gewicht: 355g, JST-XH-Balancerstecker.

Lithium-Polymer-Akkus mit erhï¿½hter Belastbarkeit der KAVAN Reihe 40/80C pumpen neue Energie in die Venen Ihrer Modelle! Dank der fortschrittlichen Fertigungstechnologie garantieren sie eine hohe Strombelastbarkeit beim Entladen und sie ermï¿½glichen ein schnelles Aufladen mit langer Lebensdauer zum gï¿½nstigen Preis.

Akkus der KAVAN Reihe 40/80C haben den Standardentladestrom 40C, den Spitzenwert 80C und eine Schnellladung (1-2C). Sie sind fï¿½r anspruchsvollere Anwendungen fï¿½r Flugzeug- und Hubschraubermodelle und fï¿½r Modelle mit Impeller fï¿½r klassische und 3D-Akrobatik geeignet. Die hohe Strombelastbarkeit garantiert eine maximalle Ausnutzung der Motorleistung und ermï¿½glicht einen rasanten Flugstil bei gleichzeitig sehr guter Lebensdauer.

Laden Sie die Akkus der KAVAN Reihe 40/80C nicht mit einem Strom von mehr als 2C auf. Fï¿½r den normalen Betrieb empfehlen wir den Strom im Bereich von 1 bis 2C. Wir empfehlen den Balancer bei jedem Aufladen zu verwenden. Die Akkus der KAVAN Reihe 40/80C brauchen keine Anfangsformatierung. Wenn Sie jedoch die Sets mit dem Strom, der grï¿½ï¿½er als 1C ist, aufladen wollen, empfehlen wir bei den ersten drei Ladezyklen den Strom von 1 C nicht zu ï¿½berschreiten. Vor dem Aufladen mï¿½ssen die Akkus nicht ganz entladen werden. Sie kï¿½nnen 50 % entladene Akkus ohne Probleme aufladen.

Das Set wird als ein „Air Pack“ fï¿½r den Antrieb der Flugzeug- und Hubschraubermodelle geliefert. Er ist mit Silikon-Stromkabeln (Ladekabeln) ausgestattet, deren Querschnitt auf die zu erwartende Strombelastung (ohne Stecker) ausgelegt ist. Der Balancerstecker ist ein Standardtyp des JST-XH-Systems - seine Vorteile sind geringe Grï¿½ï¿½e und geringes Gewicht (besonders

KAVAN Li-Po 5000mAh/11,1V 40/80C 55,5Wh

geschï¿½tzt von Benutzern der Sets mit geringer Kapazitï¿½t), einfacher Anschluss und sogar das direkte Einstecken in die Balancer-Buchsen bei vielen Ladegerï¿½ten wie KAVAN, RAYTRONIC, SkyRC, GT Power usw. ohne Adapter.

Das Set beinhaltet: Akku der KAVAN Reihe 40/80C, Bauanleitung.

Kapazitï¿½t [mAh]: 5000 ; Spannung [V]: 11.1 ; Ladestrom [A]: 5 - 10 ; Max. Ladestrom [A]: 10 ; Entladestrom [A]: 200 ; Max. Entladestrom [A]: 400 ; Energie [Wh]: 55.5 ; Lï¿½nge [mm]: 138 ; Breite [mm]: 42,5 ; Hï¿½he [mm]: 28,5 ; Gewicht [g]: 355

Kapacita [mAh]

5000

NapÄ›tí [V]

11.1

Nabíjecí proud [A]

5 - 10

Max. nabíjecí proud [A]

10

Vybíjecí proud [A]

200

Max. vybíjecí proud [A]

400

KAVAN Li-Po 5000mAh/11,1V 40/80C 55,5Wh

Energie [Wh]

55.5

Délka [mm]

138

ŠíÅ™ka [mm]

42.5

Výška [mm]

28.5

Hmotnost [g]

355

Preis: 64,80 EUR [inkl. 19% MwSt zzgl. Versandkosten]

Im Shop aufgenommen am Samstag, 23. April 2022

ABC-RCModellbau