KAVAN Li-Po 2600mAh/7,4V 5/10C pro Aurora 9/9X



Artikelnummer: KAV33.7150

KAVAN Li-Po 2600mAh/7,4V 5/10C pro Aurora 9/9X

Hersteller: Kavan

LiPo-Akku-Set KAVAN mit Laden bis 2C und Entladen 5/10C. 2-Zellen-Pack 2s1p 7,4 V 2600 mAh, Abmessungen: 93x42x14,5mm, Gewicht 108g, JST-XH-Balancerstecker, Mini T-Stecker, Adapter fï¿½r Aurora 9 und 9X.

Spezifische Betriebsbedingungen der Empfï¿½nger- und Senderakkus erfordern einen speziellen LiPo Zellentyp - nï¿½tig ist keine hohe Nennstromstï¿½rke, sondern eine niedrige Selbstentladung und Resistenz gegen die unregelmï¿½ï¿½ige Entladung und den „Langzeiteffekt" in einem voll oder teilweise geladenen Zustand. Mit Freude stellen wir Ihnen jetzt eine spezielle Reihe von LiPo Akkus vor, die fï¿½r die Stromversorgung von Sendern und Bord-RC-Gerï¿½ten mit der Belastbarkeit bei Entladung 5/10C und max. Ladestrom 1C optimiert sind.

Laden Sie die Tx/Rx Akkus KAVAN nicht mit einem Strom von mehr als 1C auf. Fï¿½r den normalen Betrieb empfehlen wir Strï¿½me im Bereich 0,5-1C zu verwenden. Es ist empfehlenswert, den Balancer bei jedem Aufladen zu benutzen. Die Tx/Rx Akkus KAVAN mï¿½ssen bei der erstmaligen Anwendung nicht formatiert werden, aber wir empfehlen, dass Sie den Strom 0,5C in den ersten drei Ladezyklen nicht ï¿½berschreiten. Vor dem Aufladen ist es nicht nï¿½tig, die Akkus zu entladen - Sie kï¿½nnen z. B. die auf 50% entladene Akkus sicher aufladen.

Das Set wird in der Version „Tx Pack" geliefert, das speziell fï¿½r die Stromversorgung der Sender Hitec AURORA 9 und AURORA 9X entwickelt wurde. Es ist mit Silikon-Stromkabeln mit dem Verbindungsstecker Mini-T fï¿½r das Aufladen ausgestattet, an dem der Adapter angeschlossen wird, der mit dem Verbindungsstecker Hitec fï¿½r die Sender-Akkus angeschlossen ist. Sie mï¿½ssen zum Laden nicht den Original-Hitec-Stecker vom Sender abziehen - einfach den Mini-T-Stecker ausstecken und aufladen. Der Balancerstecker ist ein Standardtyp des JST-XH Systems.

Das Set beinhaltet: Den Akku KAVAN, den Adapter mini-T/Aurora 9, den Adapter mini-T/Aurora 9X, Anleitung.

KAVAN Li-Po 2600mAh/7,4V 5/10C pro Aurora 9/9X

Kapazitï¿½t [mAh]: 2600 ; Spannung [V]: 7.4 ; Ladestrom [A]: 1.3 - 2.6 ; Max. Ladestrom [A]: 2.6 ; Entladestrom [A]: 12.5 ; Max. Entladestrom [A]: 26 ; Energie [Wh]: 19.2 ; Lï¿½nge [mm]: 93 ; Breite [mm]: 42 ; Hï¿½he [mm]: 14.5 ; Gewicht [g]: 108

Kapacita [mAh]

2600

NapÄ›tí [V]

7.4

Nabíjecí proud [A]

1.3 - 2.6

Max. nabíjecí proud [A]

2.6

Vybíjecí proud [A]

12.5

Max. vybíjecí proud [A]

26

Energie [Wh]

19.2

KAVAN Li-Po 2600mAh/7,4V 5/10C pro Aurora 9/9X

Délka [mm]

93

ŠíÅ™ka [mm]

42

Výška [mm]

14.5

Hmotnost [g]

108

Preis: 22,60 EUR [inkl. 19% MwSt zzgl. Versandkosten]

Im Shop aufgenommen am Mittwoch, 27. April 2022