

KAVAN Li-Po 2600mAh/7,4V 5/10C pro Aurora 9/9X



Artikelnummer: KAV33.7150

KAVAN Li-Po 2600mAh/7,4V 5/10C pro Aurora 9/9X

Hersteller: Kavan

LiPo-Akku-Set KAVAN mit Laden bis 2C und Entladen 5/10C. 2-Zellen-Pack 2s1p 7,4 V 2600 mAh, Abmessungen: 93x42x14,5mm, Gewicht 108g, JST-XH-Balancerstecker, Mini T-Stecker, Adapter für Aurora 9 und 9X.

Spezifische Betriebsbedingungen der Empfänger- und Senderakkus erfordern einen speziellen LiPo Zellentyp - nämlich ist keine hohe Nennstromstärke, sondern eine niedrige Selbstentladung und Resistenz gegen die unregelmäßige Entladung und den „Langzeiteffekt" in einem voll oder teilweise geladenen Zustand. Mit Freude stellen wir Ihnen jetzt eine spezielle Reihe von LiPo Akkus vor, die für die Stromversorgung von Sendern und Bord-RC-Gerüten mit der Belastbarkeit bei Entladung 5/10C und max. Ladestrom 1C optimiert sind.

Laden Sie die Tx/Rx Akkus KAVAN nicht mit einem Strom von mehr als 1C auf. Für den normalen Betrieb empfehlen wir Strom im Bereich 0,5-1C zu verwenden. Es ist empfehlenswert, den Balancer bei jedem Aufladen zu benutzen. Die Tx/Rx Akkus KAVAN müssen bei der erstmaligen Anwendung nicht formatiert werden, aber wir empfehlen, dass Sie den Strom 0,5C in den ersten drei Ladezyklen nicht überschreiten. Vor dem Aufladen ist es nicht nötig, die Akkus zu entladen - Sie können z. B. die auf 50% entladene Akkus sicher aufladen.

Das Set wird in der Version „Tx Pack" geliefert, das speziell für die Stromversorgung der Sender Hitec AURORA 9 und AURORA 9X entwickelt wurde. Es ist mit Silikon-Stromkabeln mit dem Verbindungsstecker Mini-T für das Aufladen ausgestattet, an dem der Adapter angeschlossen wird, der mit dem Verbindungsstecker Hitec für die Sender-Akkus angeschlossen ist. Sie müssen zum Laden nicht den Original-Hitec-Stecker vom Sender abziehen - einfach den Mini-T-Stecker ausstecken und aufladen. Der Balancerstecker ist ein Standardtyp des JST-XH Systems.

Das Set beinhaltet: Den Akku KAVAN, den Adapter mini-T/Aurora 9, den Adapter mini-T/Aurora 9X, Anleitung.

KAVAN Li-Po 2600mAh/7,4V 5/10C pro Aurora 9/9X

Kapazität [mAh]: 2600 ; Spannung [V]: 7.4 ; Ladestrom [A]: 1.3 - 2.6 ; Max. Ladestrom [A]: 2.6 ; Entladestrom [A]: 12.5 ; Max. Entladestrom [A]: 26 ; Energie [Wh]: 19.2 ; Länge [mm]: 93 ; Breite [mm]: 42 ; Höhe [mm]: 14.5 ; Gewicht [g]: 108

Kapacita [mAh]

2600

Napätí [V]

7.4

Nabíjecí proud [A]

1.3 - 2.6

Max. nabíjecí proud [A]

2.6

Vybíjecí proud [A]

12.5

Max. vybíjecí proud [A]

26

Energie [Wh]

19.2

KAVAN Li-Po 2600mAh/7,4V 5/10C pro Aurora 9/9X

D´lka [mm]

93

Šíka [mm]

42

Výška [mm]

14.5

Hmotnost [g]

108

Preis: 22,60 EUR [inkl. 19% MwSt zzgl. Versandkosten]

Im Shop aufgenommen am Mittwoch, 27. April 2022