FUTABA T4PM T-FHSS + R304SB + LiPo + LadegerÃ¤t

Artikelnummer: P-CB4PM-EU2

FUTABA T4PM T-FHSS + R304SB + LiPo + LadegerÃ¤t

Hersteller: Futaba

Car-Fernsteueranlage der gehobenen Mittelklasse mit Telemetriefunktion

Features

ï¿½
· Modulation (Sender): T-FHSS / T-FHSS-SR / S-FHSS
ï¿½
· Anzeige: LCD Dot Matrix 128x64 dot 2,7" mit Hintergrundbeleuchtung
ï¿½
· Antenne: integriert
ï¿½
· Telemetrie (T-FHSS): Temperatur*; Drehzahl*; Strom*; Empfï¿½ngerakkuspannung; externe Spannung*
ï¿½
· (* mit optionalen Sensoren)
ï¿½
· Servo-Link Anschluss
ï¿½
· Micro SD-card slot
ï¿½
· 40 Modellspeicher
ï¿½
· 2x Drive condition
ï¿½
· Lenk- und Gas-Speed 2-fach
ï¿½
· S.BUS Integration
ï¿½
· Jog-Stick zur Navigation in den Menï¿½s
ï¿½
· Car-type Select und Easy set up
ï¿½
· Model kopieren / Model lï¿½schen
ï¿½
· Fail Safe
ï¿½
· Freier Mischer
ï¿½
· Brems-Mischer (mit ABS)

ABC-RCModellbau

FUTABA T4PM T-FHSS + R304SB + LiPo + LadegerÃ¤t

ï¿½
· Drift Mischer mit over-rev und Throttle Speed
ï¿½
· ESC-Link & Zweifach Regler-Mischer
ï¿½
· Gyro-Mischer
ï¿½
· LED-Steuerung CPS-1
ï¿½
· Lenkung mit Ackermann, 4-Rad-Lenkung
ï¿½
· Gassteuerung (programmierbarer Mixer)
ï¿½
· leichtester Sender seiner Klasse

Technische Daten

· Kanï¿½le: 4

· ï¿½bertragungssystem: T-FHSS / T-FHSS-SR / S-FHSS

· Frequenz: 2.4 GHz

· Spannungsversorgung: 4,5 V

· Stromverbrauch: max. 150 mA

· Sendeleistung: max. 100 mW EIRP

· Gewicht ca.: 390 g

Beschreibung

ABC-RCModellbau

FUTABA T4PM T-FHSS + R304SB + LiPo + LadegerÃ¤t

Die T4PM ist ein professionelles 4-Kanal 2.4 GHz Fernsteuersystem fï¿½r RC-Cars mit hintergrundbeleuchtetem 2,7 Zoll Display! Das System verfï¿½gt ï¿½ber die ultraschnelle Signalï¿½bertragung T-FHSS SR (nur nutzbar mit dem optional erhï¿½ltlichen Empfï¿½nger R334SBS oder R334SBS-E). Damit bietet die T4PM die derzeit wohl schnellste Signalï¿½bertragung bei maximaler Empfangssicherheit!

• T-FHSS-SR, 4 Steuerkanï¿½le ohne Telemetrie, jedoch mit maximaler Response Speed

• T-FHSS, 4 Steuerkanï¿½le mit Telemetrie
• S-FHSS, 4 Steuerkanï¿½le ohne Telemetrie

Das neue T-FHSS SR (Super Response) System ist schneller als alle bisherigen auf dem Markt befindlichen ï¿½bertragungsarten. Mit 2,45 ms ist die Response Speed im Modell spï¿½rbar schneller geworden (T-FHSS = 4,15ms). Die grafisch gefï¿½hrte Benutzeroberflï¿½che mit der bekannt einfachen Futaba-Menï¿½struktur, sorgt fï¿½r eine leichte Bedienung. Die Navigation erfolgt intuitiv ï¿½ber die Tasten auf der Senderoberseite. Mit nur 390g zï¿½hlt die T4PM aktuell zu den leichtesten Sendern auf dem Markt.

TELEMETRIE-FUNKTIONEN
Synchronisierte, bidirektionale Kommunikation zwischen Sender und Empfï¿½nger mit hoher Telemetrie Datenrate (bis zu 9 mal pro Sekunde), ohne Responseverlust der Steuerkanï¿½le. Maximal 31 Telemetrie-Sensoren, Alarmton-Einstellung und Ausgabe ï¿½ber Beeper, Vibrationslalarm.
• Telemetrie-Datenaufzeichnung auf SD-Karte (SDHC)
• Telemetriedatenanalyse ï¿½ber Tabellenkalkulationsprogramme oder LogView Software
• Echtzeitanzeige der Telemetriedaten auf integriertem Display
• Telemetriesignalstï¿½rke-Anzeige zur ï¿½berwachung der Reichweite
• Empfï¿½nger-Unterspannungswarnsystem zur ï¿½berwachung des Empfï¿½ngerakkus
• Anschluss von optionalen Sensoren am S.BUS2 Eingang fï¿½r z.B.:
Spannung des Fahrakkus
Strom bis 150A
Drehzahl (brushless oder magnetisch)
Temperatur (125°C oder 200°C)

S.BUS-TECHNOLOGIE
• Empfï¿½nger R304SB mit vier normalen Servoausgï¿½ngen sowie S.BUS2 Ausgang
• Anschlussmï¿½glichkeit fï¿½r S.BUS2-Sensoren

FUTABA T4PM T-FHSS + R304SB + LiPo + LadegerÃ¤t

• Alle S.BUS-Servos auch an normalen Servoausgï¿½ngen des Empfï¿½ngers anschlieï¿½bar
• Digitale BUS-Technologie fï¿½r den Modellsport
• Erlaubt ideale Platzierung aller Komponenten mit effizienter Verkabelung
• Zukunftssichere, digitale Technologie fï¿½r alle kï¿½nftigen Futaba-Komponenten

• empfohlener Empfï¿½nger fï¿½r T-FHSS-SR Betrieb: Futaba R334SBS oder R334SBS-E (nur fï¿½r Elektromodelle)
Hinweis:
Um die Geschwindigkeit des Futaba SR Systems zu nutzen, kï¿½nnen viele FUTABA SV Servos per Sender auf SR-Modus umgestellt werden. Derzeit sind die folgenden Servos SR kompatibel:
BLS371SV, BLS471SV, BLS571SV, BLS671SV, BLS671SVi, BLS373SV, S9372SV, S9373SV, HPS-CB700.

R304SB Empfï¿½nger
• 4 Kanï¿½le, T-FHSS 2.4GHz
• Externe Antenne (200 mm)
• Abmessungen: 35x23x12 mm
• Gewicht: 6,7 g
• Spannungsbereich: 3,7~8,4 V

Lieferumfang

ï¿½
· Sender T4PM
ï¿½
· Empfï¿½nger R304SB
ï¿½
· Senderladegerï¿½t 2S LiPo 1000mA
ï¿½
· 2S 2800mAh TX Li-Po
ï¿½
· Batteriehalter
ï¿½
· Anleitung

FUTABA T4PM T-FHSS + R304SB + LiPo + LadegerÃ¤t

Preis: 287,50 EUR [inkl. 19% MwSt zzgl. Versandkosten]

Im Shop aufgenommen am Mittwoch, 25. Januar 2023

ABC-RCModellbau