FUTABA T7PXR 2.4GHz + R334SBS-E

Artikelnummer: P-CB7PXRN-E

FUTABA T7PXR 2.4GHz + R334SBS-E

Hersteller: Futaba

7-Kanal Computer-Fernsteuersystem mit ultraschneller T-FHSS SR ï¿½bertragung und Telemetrie-Funktion fï¿½r hï¿½chste Ansprï¿½che

Features

ï¿½
· 7-Kanal Computer-Fernsteuersystem mit T-FHSS SR / T-FHSS / S-FHSS / FASST(C2) 2.4 GHz Technologie
ï¿½
· Neues Design mit neuem Tastenfeld und Karbonelementen
ï¿½
· Eloxierte Titanschrauben
ï¿½
· Telemetrie Funktion (nur bei T-FHSS)
ï¿½
· Zukï¿½nftige NFC Funktion fï¿½r kontaktlose Updates mit Android Gerï¿½ten
ï¿½
· Hintergrundbeleuchtetes 4,3 Zoll Farb-Touchdisplay
ï¿½
· Eingebauter Lautsprecher
ï¿½
· 40 interne Modellspeicher,erweiterbar per SD-Karte
ï¿½
· Einstellbarer Gashebel (ergonomisch)
ï¿½
· Einstellbare Lenkradposition, zusï¿½tzlich verstï¿½rkt
ï¿½
· Dual Rate & Exponential Funktion
ï¿½
· Rundenzeitnahme
ï¿½
· ABS Funktion
ï¿½
· Speicher Reset und Kopie
ï¿½
· Modellname bis 15 Zeichen

ABC-RCModellbau

FUTABA T7PXR 2.4GHz + R334SBS-E

ï¿½
· Failsafeeinstellung fï¿½r Kanï¿½le 1-4, B-F/S fï¿½r Gasfunktion
ï¿½
· Normaler und High-Speedï¿½bertragungsmodus
ï¿½
· Schnellste Reaktionszeiten mit Digital-Servos
ï¿½
· Freie Wahl der Zuordnung von Schaltern und Gebern
ï¿½
· Grafische Servoweganzeige

Technische Daten

· Kanï¿½le: 4 / 7(bei S-FHSS)

· ï¿½bertragungssystem: T-FHSS SR / T-FHSS / S-FHSS / FASST(C2)

· Frequenzband: 2.4 GHz

· HF Sendeleistung: 100 mW EIRP

· Response Speed: 2,40 ms

· Spannungsversorgung: 6,0 - 7,4 V

· Gewicht: ca. 580 g

Beschreibung

ABC-RCModellbau

FUTABA T7PXR 2.4GHz + R334SBS-E

Die T7PXR ist ein 7-Kanal 2.4GHz Computer-Fernsteuersystem mit den Modulationsarten T-FHSS SR / T-FHSS / S-FHSS und FASST(C2). Der Sender ï¿½berzeugt mit neuem Design, neuem Tastenfeld und hochwertigen Karbonelementen.

ï¿½bersicht Modulationsarten:
• T-FHSS-SR, 4 Steuerkanï¿½le ohne Telemetrie, jedoch mit maximaler Response Speed
• T-FHSS, 4 Steuerkanï¿½le mit Telemetrie

• S-FHSS, 7 Steuerkanï¿½le ohne Telemetrie

• FASST, 4 Steuerkanï¿½le ohne Telemetrie

Das neue T-FHSS SR (Super Response) System ist schneller als alle bisherigen auf dem Markt befindlichen ï¿½bertragungsarten. Mit 2,45 ms ist die Response Speed im Modell spï¿½rbar schneller geworden (T-FHSS = 4,15ms).

Optisches Zentrum der T7PX ist das hintergrundbeleuchtete 4,3 Zoll groï¿½e TFT Farb-Touchdisplay mit brillanten Farben und hoher Schï¿½rfe. Auch bei direkter Sonneneinstrahlung lassen sich alle Werte auf dem Display hervorragend ablesen. Die grafisch gefï¿½hrte Benutzeroberflï¿½che mit der bekannt einfachen Futaba-Menï¿½struktur, sorgt fï¿½r eine leichte Bedienung. Die Navigation erfolgt intuitiv ï¿½ber den Bildschirm und die Zusatztasten auf der Senderoberseite.

TELEMETRIE-FUNKTIONEN
Synchronisierte, bidirektionale Kommunikation zwischen Sender und Empfï¿½nger mit hoher Telemetrie Datenrate (bis zu 9 mal pro Sekunde), ohne Responseverlust der Steuerkanï¿½le. Maximal 31 Telemetrie-Sensoren, Alarmton-Einstellung und Ausgabe ï¿½ber Beeper, Vibrationslalarm oder Sprachausgabe per internem Lautsprecher oder optionalem Kopfhï¿½rer/Aktivlautsprecher.

• Telemetrie-Datenaufzeichnung auf SD-Karte (SDHC)
• Telemetriedatenanalyse ï¿½ber Tabellenkalkulationsprogramme oder LogView Software
• Echtzeitanzeige der Telemetriedaten auf integriertem Display
• Empfï¿½ngersignalstï¿½rke-Anzeige zur ï¿½berwachung der Reichweite
• Empfï¿½nger-Unterspannungswarnsystem zur ï¿½berwachung des Empfï¿½ngerakkus
• Anschluss von bis zu 31 Sensoren am S.BUS2 Eingang fï¿½r z.B.:
Spannung des Fahrakkus
Strom bis 150A
Drehzahl (brushless oder magnetisch)

FUTABA T7PXR 2.4GHz + R334SBS-E

Temperatur (125°C oder 200°C)
Geschwindigkeit (GPS-Sensor)
Castle TL0

S.BUS-TECHNOLOGIE
• Anschlussmï¿½glichkeit fï¿½r S.BUS2-Sensoren
• Alle S.BUS-Servos auch an normalen Servoausgï¿½ngen des Empfï¿½ngers anschlieï¿½bar
• Digitale BUS-Technologie fï¿½r den Modellsport
• Erlaubt ideale Platzierung aller Komponenten mit effizienter Verkabelung
• Zukunftssichere, digitale Technologie fï¿½r alle kï¿½nftigen Futaba-Komponenten

• Empfohlenes Servo: Futaba BLS571SV
• Empfohlene Empfï¿½nger: Futaba R334SBS oder R334SBS-E (nur fï¿½r Elektromodelle)

Hinweis:
Um die Geschwindigkeit des Futaba SR Systems zu nutzen, kï¿½nnen viele FUTABA SV Servos per T7PX Sender auf SR-Modus umgestellt werden. Derzeit sind die folgenden Servos SR kompatibel: BLS371SV, BLS471SV, BLS571SV, BLS671SV, BLS671SVi, BLS373SV, S9372SV und S9373SV.

Lieferumfang

ï¿½
· Sender T7PXR 2.4 GHz
ï¿½
· Empfï¿½nger R334SBS-E 2.4GHz
ï¿½
· Bedienungsanleitung DE, UK

Preis: 699,30 EUR [inkl. 19% MwSt zzgl.

FUTABA T7PXR 2.4GHz + R334SBS-E

Versandkosten]

Im Shop aufgenommen am Mittwoch, 25. Januar 2023

ABC-RCModellbau