

LOGO 800, blau/gelb



Artikelnummer: 05444

LOGO 800, blau/gelb

Hersteller: Mikado

Der LOGO 800 ist der würdige Nachfolger des LOGO 800 XXtreme.

Zum Einsatz kommt die bewährte LOGO 700 Mechanik mit

entsprechend dimensionierten unteren Chassis-Hälften und angepasstem Landegestell

Riemenrad mit verstärkter Verstiftung auf der Hauptrotorwelle

peilverzahntem Getriebe mit kleinerem, leichterem Hauptzahnrad, mit steilerem Pfeilungswinkel (136°) für die schmalere Silhouette, für weniger Gewicht und für optimiertes Laufgeräusch

Riemenübersetzungsgetriebe zum Winkeltrieb des robusten Starrantriebes

Starrantrieb

robustem Winkeltrieb zum Heckrotor, im offenen Aluminium-Heckrotor-Gehäuse.

Das neue 4-teilige Chassis aus faserverstärktem Kunststoff ist gleichzeitig leichter und verwindungssteifer als ein herkömmliches Chassis aus Carbon-Platten und Aluminium-Verbindern.

Die Vorteile auf einen Blick:

Montage, Wartungs- und Reparaturaufwand werden minimiert.

Die oberen Chassis-Hälften nehmen die komplette Mechanik mit Motor, Regler und Servos auf. Die Servos werden direkt im Chassis verbaut, im optimalen Winkel zur Ansteuerung der Taumelscheibe.

Die unteren Elemente nehmen das neue und bereits aus den LOGO 500/600-Modellen bekannte Akku-Schnellwechsel-System auf. Die Akkus werden dabei inline auf Akku-Platten befestigt, die von zwei Schnellverschlüssen gehalten werden.

LOGO 800, blau/gelb

Die sinnvolle Trennung der Chassis-Hälften erhöht die Chancen, dass bei einem eventuellen Crash nur der Unterbau günstig und schnell ausgetauscht werden muss.

•

Das Chassis hat eine großzügig dimensionierte Auflagefläche für Drehzahl-Regler, die

Öffnung darin sorgt für Luftzufuhr zum Regler von allen Seiten.

•

Im Chassis ist eine Befestigungsmöglichkeit für CPU-LiFeater integriert, so dass eine

Motor-Kühlung bei Bedarf direkt eingebaut werden kann.

•

Kabel-Führungen im Innern erlauben eine saubere und geschützte Verlegung der Leitungen zum Regler und zu eventueller Telemetrie.

•

Vorbereitete Einbauplöche für Telemetrie-Sensoren, wie z. B. Akku ID für VBar Control.

•

Die intelligente Konstruktion erlaubt auch die Wartung/den Austausch des Heck-Winkelgetriebes im Chassis, ohne das Chassis komplett zerlegen zu müssen.

•

Der Starrantrieb macht das Modell darüber hinaus leicht teilzerlegbar, wenn man mit dem Modell z. B. zu Wettbewerben verreisen möchte.

Der neu konstruierte Rotorkopf ist leichter und filigraner geworden, ohne dabei die sehr guten Flug- und Steuereigenschaften und die Robustheit des bisherigen Kopfes zu verlieren.

Empfohlene Rotorblattlängen: 750-810 mm, je nach Geschmack und Flugstil.

Für den Antrieb kommen bewährte Komponenten aus dem LOGO 800 XXtreme zum Einsatz, mit 6 mm x 50 mm Motorwelle.

Motoren mit anderem Wellen-Durchmesser lassen sich leicht durch Austausch gegen eine passende Motorwelle anpassen.

Es stehen zwei Übersetzungen zur Verfügung, 10,46:1 mit 13-er Ritzel oder 9,71:1 mit 14-er Ritzel.

Motoren mit größerem Durchmesser als z. B. der Scorpion 4535-380 können verwendet werden, indem man das größere Hauptzahnrad und den Freilauf vom LOGO 700/800 XXtreme und ein passendes Ritzel verwendet.

Die neu designte Haube des LOGO 800 vereint das bekannte, ansprechende Design und die sehr gute Erkennbarkeit der Fluglage mit verbesserter Aerodynamik: der LOGO 800 beschleunigt schneller und erreicht höhere

Heli > E-Helicopter > Mikado > Heli > LOGO 800, blau/gelb

LOGO 800, blau/gelb

Fluggeschwindigkeiten im direkten Vergleich zu seinem Vorgänger. Im Kunstflug und im 3D-Einsatz können Sie damit noch schneller und dynamischer zwischen 3D-Einlagen und großräumigen Figuren wechseln.

Mit Standard-Komponenten und 5.000 mAh-Akku ist ein Abfluggewicht ab 5.500 g möglich.

Preis: 1.199,00 EUR [inkl. 19% MwSt zzgl. Versandkosten]

Im Shop aufgenommen am Mittwoch, 08. Februar 2023