

> GO-11T80MG (0.03s/60°, 18kg.cm) 500-800er Klasse

GO-11T80MG (0.03s/60°, 18kg.cm) 500-800er Klasse



Artikelnummer: KAV20.11T80MG

GO-11T80MG (0.03s/60°, 18kg.cm) 500-800er Klasse

Hersteller: Kavan

Sehr starkes und ultraschnelles digitales Standard Schmalbandservo 79g mit Brushless-Motor, Titan-/Stahlgetriebe und breitem Spektrum der Versorgungsspannung 4,8-8,4V, 3xBB, zur Verwendung als Heckservo für RC Hubschrauber 500-800er Klasse mit fortschrittlichen Gyro/Flybarles Steuerungssystemen. Stellkraft 12,0kg.cm, Geschwindigkeit 0,045s/60°; bei 4,8V, Stellkraft 14,0kg.cm, Geschwindigkeit 0,039s/60°; bei 6,0V, Stellkraft 15,5kg.cm, Geschwindigkeit 0,034s/60°; bei 7,4V, Stellkraft 18,5kg.cm, Geschwindigkeit 0,030s/60°; bei 8,4V. Aluminiumgehäuse für perfekte Kühlung bei hoher Belastung. Das Servo ist nicht programmierbar.

Starkes und ultraschnelles digitales Standard Schmalbandservo 79g mit Brushless-Motor, Titan-/Stahlgetriebe und dreifach kugellagerter Abtriebswelle für den Einsatz als Heckrotorservo in RC-Hubschraubern 500-800er Klasse. Das Servo ist in einem Aluminiumgehäuse platziert, das eine perfekte Kühlung auch bei hoher Belastung gewährleistet.

Schmalbandservo - Neutrallage 760 µs, Wiederholungsfrequenz bis 666 Hz - nur zur Verwendung mit kompatiblen gyroskopischen Systemen/Flybarless Steuereinheiten als Heckrotorservo. Es kann nicht direkt an den Ausgang des üblichen Empfängers angeschlossen werden (Neutrallage 1520 µs). Achten Sie darauf, dass Sie an Ihrem Gyro/ Ihrer Steuereinheit den richtigen Servotyp (narrow band) einstellen.

Das Servo ist nicht programmierbar.

Erweiterte Versorgungsspannung 4,8-7,4 V (Nennspannung).

Servogröße

Standard

Servotyp

> GO-11T80MG (0.03s/60° , 18kg.cm) 500-800er Klasse

GO-11T80MG (0.03s/60° , 18kg.cm) 500-800er Klasse

Digital

Programmierbar

Nein

Stellkraft mit 4.8V [kg/cm]

12

Stellkraft mit 6.0V [kg/cm]

14

Stellkraft mit 7.4V [kg/cm]

15.5

Stellkraft mit 8.4V [kg/cm]

18.5

Geschwindigkeit bei 4.8V [s/60st.]

0.045

Geschwindigkeit bei 6.0V [s/60st.]

0.039

Geschwindigkeit bei 7.4V [s/60st.]

0.034

Geschwindigkeit bei 8.4V [s/60st.]

> GO-11T80MG (0.03s/60°, 18kg.cm) 500-800er Klasse

GO-11T80MG (0.03s/60°, 18kg.cm) 500-800er Klasse

0.03

Servo-Getriebe

Metall, Titan

Kugellager

3x;

Hochvolt

Ja

Stromversorgung [V]

4.8 - 8.4

Länge [mm]

40

Breite [mm]

20

Höhe [mm]

37.5

Gewicht [g]

79

Bestimmt für

Hubschrauber

> GO-11T80MG (0.03s/60° , 18kg.cm) 500-800er Klasse

GO-11T80MG (0.03s/60° , 18kg.cm) 500-800er Klasse

Preis: 99,90 EUR [inkl. 19% MwSt zzgl. Versandkosten]

Im Shop aufgenommen am Sonntag, 19. Februar 2023