

GRAUPNER BRUSHLESS CONTROL+ T 160 OPTO G6 REGLER



Artikelnummer: S3033

GRAUPNER BRUSHLESS CONTROL+ T 160 OPTO G6 REGLER

Hersteller: Robbe - Graupner - Lindinger

Beschreibung "GRAUPNER BRUSHLESS CONTROL+ T 160 OPTO G6 REGLER"

"Brushless Control+" vom Hott Sender aus programmierbar....

Funktionen:

•

Getaktetes, hocheffizientes und extrem starkes SBEC-System mit in 0.2 V - Schritten einstellbarer Spannung im Bereich von 5.0...8.0 V

•

Einfache Programmierung der Senderwege

•

Graupner HoTT-Telemetrie für die einfache

•

Programmierung der Regler

•

Graupner HoTT-Telemetriedaten und Warnungen für die Spannung, Strom, Temperatur, Drehzahl und Kapazität

Programmierungsmöglichkeiten und Telemetrie:

•

Akkutyp NiCd/NiMH/LiPo/LiFe

•

Abregelspannung

•

Abregelart soft/hart

•

Drehrichtung

•

Motor Timing

•

Hochlaufzeit

•

Startdrehmoment

•

Bremse an/aus

•

Rückwärtsmodus für Boot/Auto an/aus

•

Drehzahlregelmodus für Heli an/aus

•

Nachregelgeschwindigkeit im Drehzahlregelmodus

GRAUPNER BRUSHLESS CONTROL+ T 160 OPTO G6 REGLER

$i_{\frac{1}{2}}$

Polzahl des Motors

$i_{\frac{1}{2}}$

Getriebeuntersetzung

$i_{\frac{1}{2}}$

Telemetriewarnungen:

$i_{\frac{1}{2}}$

Unterspannungsgrenze

$i_{\frac{1}{2}}$

maximaler Strom

$i_{\frac{1}{2}}$

minimale Drehzahl

$i_{\frac{1}{2}}$

max. Temperatur

$i_{\frac{1}{2}}$

max. Kapazität

$i_{\frac{1}{2}}$

Telemetrieanzeige:

$i_{\frac{1}{2}}$

aktuelle Spannung

$i_{\frac{1}{2}}$

aktueller und maximaler Strom

$i_{\frac{1}{2}}$

aktuelle und maximale Drehzahl

$i_{\frac{1}{2}}$

aktuelle und maximale Temperatur

$i_{\frac{1}{2}}$

Kapazität

Technische Daten

Dauer Ampere:

160

Gewicht (g):

162

Max Ampere:

180

GRAUPNER BRUSHLESS CONTROL+ T 160 OPTO G6 REGLER

Typ:

Brushless

BEC:

OPTO

Größe (mm):

87/36/28

BEC oder OPTO:

OPTO

Zellen:

12-30NiXX/5-12 Lipo

**Preis: 369,00 EUR [inkl. 19% MwSt zzgl.
Versandkosten]**

Im Shop aufgenommen am Sonntag, 19. März 2023