Cyclone XT 6,2M ARF mit GFK Rumpf, 4-tlg Tragflächen mit Abachi-



Artikelnummer: 2665

Cyclone XT 6,2M ARF mit GFK Rumpf, 4-tlg Tragflächen mit Abachi-

Hersteller: Robbe - Graupner - Lindinger

Downloads

Anleitung

Beschreibung "Robbe Modellsport Cyclone XT 6,2M ARF mit GFK Rumpf, 4-tlg Tragfl�chen mit Abachi-Beplankung"

Der CYCLONE XT ist die konsequente Weiterentwicklung seines Vorg�ngers CYCLONE. Mit sagenhaften 6,20m Spannweite ist er damit der Gigant am Elektrosegler Himmel!

Der Beiname XT steht hier fi¿½r "Extended". Das Modell verfi¿½gt i¿½ber einen lackierten GFK Rumpf und zwei 2-teiligen Tragfli;½chen mit Abachi-Beplankung und GfK Unterlage. Sein neuer LS 6330-15 Brushless Antrieb ist auf 8S LiPo Betrieb ausgelegt und sorgt fi;½r kraftvolle Steigfli;½ge und einen einfachen Start aus dem Startwagen.

Die Au�enfl�chenkonstruktion, die elektrische Fl�chensteckung mittels MPX Steckern in Einbaurahmen und der neue Antriebsmotor LS 6330-15 mit langer Welle sind neben der vergr��erten Spannweite die Hauptmerkmale des neuen Cyclone XT. Die Kabinenhaubenverriegelung wurde wie bei Gro�modellseglern �blich nach hinten unter die Fl�chen-/Rumpfanformung gelegt.

Das erfolgreiche Profil HQ/W wurde belassen. Es verl�uft von einem HQ/W-2,5/12 an der Wurzelrippe zu einem HQ/W-2,5/11 in der Mitte und schlie�t am Winglet mit einem HQ/W-3/10,5 ab. Damit lassen sich hervorragend ausgedehnte Thermikfl�ge durchkreisen, denn das ist des CYCLONE XT Metier. Die Flugeigenschaften sind dabei gewohnt gutm�tig und ruhig.

Merkmale:

1/2/3

Neuer Antrieb Ro-Power Torque LS 6330-15 fi¿½r 8S LiPo (nur PNP-Version)

ï¿1/2

Zweiteiliger Rumpf aus GFK/Kevlar verst�rkt mit CFK

Tragflī¿½chen vollstī¿½ndig mit Abachi beplankt fī¿½r hohe Druckfestigkeit

2∜;ï

Cyclone XT 6,2M ARF mit GFK Rumpf, 4-tlg Tragflächen mit Abachi-

Fertig bespannt mit ORACOVER® 1⁄2′3٪ Vierteilige Tragflï¿1/2che, teilbar Tragflï¿1/2chen steckbar mit MPX-Steckern in Einbaurahmen fi¿1/2r die elektrische Verbindung (nur PNP-Version) Massive 14x500mm Rundstahlsteckung der Innenfl�chen, 12x375mm Karbonsteckung f�r die Au�enfl�gel Mittelfli ¿1/2 che auf der Oberseite komplett mit 200g Karbongewebe unterlegt, Unterseite 80g Glasmatte Au�en Fl�chen komplett mit 80g Glasmatte unterlegt Neue Kabinenhaubenverriegelung unter Tragfli; 1/2 che Hochwertiges M3 Anlenkzubehï¿1/2r Made in Germany Stabile H�henruderanlenkung mit 5/3 mm CFK-Rohr und M3 Gabelk�pfen 1⁄2′3٪ Verst�rkte Heckkonstruktion Durchgehender Sandwich-Holm (Kohle-Kiefer-Kohle) fï¿1/2r maximale Biegesteifigkeit 2⁄ئï Passgenau eingebaute Verdrehsicherungen in allen Flï¿1/2chenteile 2⁄ئï

Technische Daten

Hoher Vorfertigungsgrad

Spannweite (mm):

6200

Cyclone XT 6,2M ARF mit GFK Rumpf, 4-tlg Tragflächen mit Abachi-

Fluggewicht ca. (g):
11400
L�nge (mm):
2250
Steuerung:
H,S,Q,M,Wk
Hersteller:
Robbe
Rumpf:
GFK/CFK
Fl�chen:
Styro/Glass/Abachi
empf.Motor:
Ro-Power Torque LS 6330-15
Ausfi¿½hrung:
ARF - ALMOST READY TO FLY
empf.Akku:

8S/5000-7000mAh LiXX

ABC-RCModellbau

aktualisiert am : Donnerstag, 20. November 2025

Flugzeuge > Segler - Elektrosegelflugmodell > Cyclone XT 6,2M ARF mit GFK Rumpf, 4-tlg Tragflächen mit Abachi-

Cyclone XT 6,2M ARF mit GFK Rumpf, 4-tlg Tragflächen mit Abachi-

Profil:

HQW

Flugerfahrung:

Profi

Bauerfahrung:

Fortgeschritten

Antriebsart:

Elektro

Lieferumfang

½';آ

Modell CYCLONE XT weitgehend vorgefertigt

Zweiteiliger Rumpf aus GFK/Kevlar CFK verst�rkt

Abachi beplankte Tragfl�chen, GfK/CfK verst�rkt �

Fertig bespannt mit ORACOVER

ï¿1/2

Montageanleitung in Deutsch/Englisch/Franzï¿1/2sisch

Cyclone XT 6,2M ARF mit GFK Rumpf, 4-tlg TragflA¤chen mit Abachi-

Das Produkt Cyclone XT 6,2M ARF mit GFK Rumpf, von Robbe Modellsport in der Kategorie Elektro Segelflugzeuge hat eine Spannweite von 6200 sowie ein Gewicht von 11400. Die Steuerung des Modells erfolgt �ber die Funktionen H,S,Q,M,WK. Das Modell ist als ARF - ALMOST READY TO FLY ausgef�hrt . Wir empfehlen einen 8S/5000-7000mAh LiXX Akku f�r dieses Elektroflugmodell.

* Erkl�rung Steuerfunktionen:

1⁄2/5٪

H ... Hï¿1½henruder

2∕′ ځ آ

S ... Seitenruder

1/2/3

Q ... Querruder

½/ئï

M ... Motorsteuerung

2∕′ ځ آ

V ... Vektorsteuerung

2⁄′غï

LK ... Landeklappen

2∕′;٪

SK ... St�rklappen

2⁄ئï

WK ... W�lbklappen

½ ځï

EZFW ... Einziehfahrwerk

2⁄ئ;ï

SKU ... Schleppkupplung

ï¿1/2

() ... optional - in Klammer geschriebene Steuerfunktionen sind bei dem beschriebenen Modell optional verf�gbar

Preis: 999,00 EUR [inkl. 19% MwSt zzgl. Versandkosten]

Im Shop aufgenommen am Montag, 27. März 2023