

Cyclone XT 6,2M ARF mit GFK Rumpf, 4-tlg Tragfl achen mit Abachi-



Artikelnummer: 2665

Cyclone XT 6,2M ARF mit GFK Rumpf, 4-tlg Tragfl achen mit Abachi-

Hersteller: Robbe - Graupner - Lindinger

Downloads

Anleitung

Beschreibung "Robbe Modellsport Cyclone XT 6,2M ARF mit GFK Rumpf, 4-tlg Tragfl achen mit Abachi-Bepankung"

Der CYCLONE XT ist die konsequente Weiterentwicklung seines Vorg ngers CYCLONE. Mit sagenhaften 6,20m Spannweite ist er damit der Gigant am Elektrosegler Himmel!

Der Beiname XT steht hier f r "Extended". Das Modell verf gt  ber einen lackierten GFK Rumpf und zwei 2-teiligen Tragfl chen mit Abachi-Bepankung und GfK Unterlage. Sein neuer LS 6330-15 Brushless Antrieb ist auf 8S LiPo Betrieb ausgelegt und sorgt f r kraftvolle Steigfl ge und einen einfachen Start aus dem Startwagen.

Die Auf hlenkonstruktion, die elektrische Fl chensteckung mittels MPX Steckern in Einbaurahmen und der neue Antriebsmotor LS 6330-15 mit langer Welle sind neben der vergr erten Spannweite die Hauptmerkmale des neuen Cyclone XT. Die Kabinenhaubenverriegelung wurde wie bei Gro modellseglern  blich nach hinten unter die Fl chen-/Rumpfanformung gelegt.

Das erfolgreiche Profil HQ/W wurde belassen. Es verl uft von einem HQ/W-2,5/12 an der Wurzelrippe zu einem HQ/W-2,5/11 in der Mitte und schlie t am Winglet mit einem HQ/W-3/10,5 ab. Damit lassen sich hervorragend ausgedehnte Thermikfl ge durchkreisen, denn das ist des CYCLONE XT Metier. Die Flugeigenschaften sind dabei gewohnt gutm tig und ruhig.

Merkmale:

 

Neuer Antrieb Ro-Power Torque LS 6330-15 f r 8S LiPo (nur PNP-Version)

 

Zweiteiliger Rumpf aus GFK/Kevlar verst rkt mit CFK

 

Tragfl chen vollst ndig mit Abachi beplankt f r hohe Druckfestigkeit

 

Cyclone XT 6,2M ARF mit GFK Rumpf, 4-tlg Tragfl achen mit Abachi-

- Fertig bespannt mit ORACOVER®
- 1/2
- Viertelige Tragfl ache, teilbar
- 1/2
- Tragfl achen steckbar mit MPX-Steckern in Einbaurahmen f ur die elektrische Verbindung (nur PNP-Version)
- 1/2
- Massive 14x500mm Rundstahlsteckung der Innenfl achen, 12x375mm Karbonsteckung f ur die Au enfl achel
- 1/2
- Mittelfl ache auf der Oberseite komplett mit 200g Karbongewebe unterlegt, Unterseite 80g Glasmatte
- 1/2
- Au en Fl achen komplett mit 80g Glasmatte unterlegt
- 1/2
- Neue Kabinenhaubenverriegelung unter Tragfl ache
- 1/2
- Hochwertiges M3 Anlenkzubeh r Made in Germany
- 1/2
- Stabile H henrudernlenkung mit 5/3 mm CFK-Rohr und M3 Gabelk pfen
- 1/2
- Verst rkte Heckkonstruktion
- 1/2
- Durchgehender Sandwich-Holm (Kohle-Kiefer-Kohle) f ur maximale Biegesteifigkeit
- 1/2
- Passgenau eingebaute Verdrehsicherungen in allen Fl achenteile
- 1/2
- Hoher Vorfertigungsgrad

Technische Daten

Spannweite (mm):

6200

Flugzeuge > Segler - Elektrosegelflugmodell > Cyclone XT 6,2M ARF mit GFK Rumpf, 4-tlg Tragfl achen mit Abachi-

Cyclone XT 6,2M ARF mit GFK Rumpf, 4-tlg Tragfl achen mit Abachi-

Fluggewicht ca. (g):

11400

L nge (mm):

2250

Steuerung:

H,S,Q,M,Wk

Hersteller:

Robbe

Rumpf:

GFK/CFK

Fl chen:

Styro/Glass/Abachi

empf.Motor:

Ro-Power Torque LS 6330-15

Ausfi hrung:

ARF - ALMOST READY TO FLY

empf.Akku:

8S/5000-7000mAh LiXX

Flugzeuge > Segler - Elektrosegelflugmodell > Cyclone XT 6,2M ARF mit GFK Rumpf, 4-tlg Tragfl achen mit Abachi-

Cyclone XT 6,2M ARF mit GFK Rumpf, 4-tlg Tragfl achen mit Abachi-

Profil:

HQW

Flugerfahrung:

Profi

Bauerfahrung:

Fortgeschritten

Antriebsart:

Elektro

Lieferumfang

1/2

Modell CYCLONE XT weitgehend vorgefertigt

1/2

Zweiteiliger Rumpf aus GFK/Kevlar CFK verst rkt

1/2

Abachi beplankte Tragfl achen, GfK/CfK verst rkt

1/2

Fertig bespannt mit ORACOVER

1/2

Montageanleitung in Deutsch/Englisch/Franz sisch

Cyclone XT 6,2M ARF mit GFK Rumpf, 4-tlg Tragfl achen mit Abachi-

Das Produkt Cyclone XT 6,2M ARF mit GFK Rumpf, von Robbe Modellsport in der Kategorie Elektro Segelflugzeuge hat eine Spannweite von 6200 sowie ein Gewicht von 11400. Die Steuerung des Modells erfolgt  ber die Funktionen H,S,Q,M,WK. Das Modell ist als ARF - ALMOST READY TO FLY ausgef igt . Wir empfehlen einen 8S/5000-7000mAh LiXX Akku f r dieses Elektroflugmodell.

* Erkl rung Steuerfunktionen:

 

H ... H henruder

 

S ... Seitenruder

 

Q ... Querruder

 

M ... Motorsteuerung

 

V ... Vektorsteuerung

 

LK ... Landeklappen

 

SK ... St rklappen

 

WK ... Wi bklappen

 

EZFW ... Einziehfahrwerk

 

SKU ... Schleppkupplung

 

() ... optional - in Klammer geschriebene Steuerfunktionen sind bei dem beschriebenen Modell optional verf gbar

Preis: 999,00 EUR [inkl. 19% MwSt zzgl. Versandkosten]

Im Shop aufgenommen am Montag, 27. M rz 2023