### **ABC-RCModellbau**

## DUPLEX 2.4EX Empfänger REX 12 Assist



Artikelnummer: 80001244

DUPLEX 2.4EX Empfänger REX 12 Assist

Hersteller: Hacker

DUPLEX 2.4EX Empfï¿1/2nger REX 12 Assist

Die REX A(Assist) Empfi¿½nger erweitern die REX Baureihe um Empfi¿½nger mit eingebautem Stabilisationssystem fi¿½r Fli¿½chenmodelle und Multicopter. Diese Stabilisierung funktioniert auf allen drei Achsen des Modells und erleichtert das Fliegen in windigen oder schwierigen Bedingungen. Kunstflugman�ver sind ohne aufwendiges Setzen von Mischern genauer und damit einfacher zu fliegen. Mit Hilfe mehrerer voreingestellter Flugmodi, die auch fi¿½r Anfi¿½ngerpiloten geeignet sind, wird das Fliegen in der Praxis insgesamt deutlich vereinfacht.

aktualisiert am : Freitag, 28. November 2025

- integrierte Telemetrie: Drehwinkel auf 3-Achsen, G-Force, Temperatur
- integriertes ASSIST Stabilisationssystem mit stabilisations + heading hold + Trainer Modus
- f�r Fl�chenmodelle und Multicopter
- kann stabilisiertes EX Bus Signal fi¿½r z.B. CentralBoxen ausgeben
- nat�rlich auch fi¿½r Delta- und Nurfl�gelmodelle geeignet
- Variometer Funktion als optionale Erweiterung �ber den SW Shop von JETI (siehe Reiter "Links")
- integrierter Expander fi¿½r bis zu 3 Sensoren
- unterst�tzte Protokolle: PPM, EX BUS, UDI, S.Bus
- programmierbare Funktionen der Steckpl�tze
- untersti; ½tzen die Direkteingaben
- kompakte Abmessungen
- 32 bit Prozessor
- volle Reichweite
- programmierbar �ber die Ger�te�bersicht der Duplex DC/DS Sender und vom JETI Studio �ber den PC

### **ABC-RCModellbau**

# DUPLEX 2.4EX Empfänger REX 12 Assist

- Antennen mit "Sperrtopf" zur Erh�hung der Eingangsempfindlichkeit (siehe Bild)

aktualisiert am : Freitag, 28. November 2025

- Stromversorgung �ber MPX Stecker (EPC), wird die Stromversorgung �ber die Servosteckpl�tze realisiert, dann den EPC Stecker abdecken (siehe Reiter "Zubeh�r")

Die zum Einstellen vom Sender aus (Geri¿½tei¿½bersicht) erforderlichen Devicedateien sind in den aktuellen Senderupdates enthalten.

#### technische Daten:

Anzahl der Servofunktionen: bis zu 12 Anzahl der EXT Eing�nge: bis zu 3 Abmessungen [mm]: 51x28x11 Gewicht [g] 24 Abmessungen [mm] 51 x 28 x 11 Kan�le 12 Telemetrie Ja, siehe oben Temperaturbereich [°C] -10 ... 85 kompatible Protokolle DUPLEX 2.4GHz EX, EX Bus, UDI Antennenlï¿1/2nge [mm] 2 x 400 Spannungsbereich [V] 3,2 - 8,4 Stromaufnhame [mA] 30 Satellitenempf�ngeranschlu� Ja Ausgangsleistung [dBm] 15 Empfangsempfindlichkeit [dBm] -106 Stromversorgung �ber MPX Stecker

Preis: 224,90 EUR [inkl. 19% MwSt zzgl. Versandkosten]

Im Shop aufgenommen am Sonntag, 02. April 2023