Lightning 2100 ARF Top RC

Artikelnummer: 4ST309

Lightning 2100 ARF Top RC

Hersteller: Kavan - Pelikan

Fast fertiger schneller Segler aus resistentem EPO-Schaum im "Hotliner"-Stil fï¿½r erfahrene Piloten, bei dem Sie dank der abnehmbaren Flï¿½gelmitte eine Spannweite von 1500 mm (fï¿½r Akrobatik oder Hangfliegen) oder 2100 mm (fï¿½r Thermik-Fliegen) wï¿½hlen kï¿½nnen. Mit Brushless-Motor, Regler und versehen mit 4 Servos. Zur Versorgung von 3S LiPo. Steuerbare Querruder, Seitenleitwerk, schwimmendes Hï¿½henleitwerk.

Lightning 2100 aus dem nahezu unzerbrechlichen extrudierten Polyolefinschaum (EPO) erfreut jeden, der einen wirklich flotten, schnellen und wendigen Motorsegler im "Hotliner" -Stil haben mï¿½chte, und gleichzeitig einen flotteren Segler mit einer niedrigeren Flï¿½chenbelastung wï¿½nscht, mit dem er in jeder guten Thermik fliegen kann. Das Geheimnis von Lightning 2100 ist sein dreiteiliger Flï¿½gel. Wenn Sie alle drei Flï¿½gel-Teile verwenden, haben Sie einen guten flotten 2-Meter-Segler. Wenn Sie nur den ï¿½uï¿½eren Teil des Flï¿½gels verwenden, haben Sie einen Hotliner mit einer Spannweite von 1500 mm. Dank dem mit Carbonleisten und Trï¿½gern verstï¿½rkten Modell kann Lightning 2100 fï¿½r ein Schaummodell beim Fliegen auf der Ebene und am Hang eine wirklich groï¿½e Dosis Adrenalin zufï¿½hren. Darï¿½ber hinaus behï¿½lt das Modell den Hauptvorteil der EPO-Modelle bei – es ist leicht zu reparieren und dank dem abnehmbaren zwei-/dreiteiligen Flï¿½gel und dem abnehmbaren Hï¿½henleitwerk sehr platzsparend, so dass Sie es problemlos fï¿½r eine Bergwanderung oder einen Urlaub einpacken kï¿½nnen, ohne Ihre Frau oder Ihr Kind aus Platzgrï¿½nden zu Hause lassen zu mï¿½ssen.

Der schlanke Modellrumpf aus EPO-Schaum mit geklebten Komposit-Verstï¿½rkungen wird mit dem montierten Brushless-Auï¿½enlï¿½ufer-Motor C2415-1150KV, Klappropeller 10x7", eingesetzten 40A Brushless-Regler und Servos der Ruder geliefert. Im Vorderteil des Rumpfes unter der abnehmbaren Kabinenabdeckung gibt es ein Akkufach. Fï¿½r Lightning 2100 benï¿½tigen Sie LiPo-3-Zellen-Packs 2200 mAh mit einer Belastbarkeit von mindestens 25C. Das Hï¿½henleitwerk aus EPO ist zum einfachen Transport und zur Lagerung abnehmbar. Der Flï¿½gel mit einem schnellen Profil aus EPO-Schaum, der mit drei Carbon-Trï¿½gern verstï¿½rkt ist, ist dreiteilig oder zweiteilig und durch einen Carbon-Verbinder verbunden. Am Rumpf wird der Flï¿½gel

Lightning 2100 ARF Top RC

mit zwei Schrauben befestigt. Die Querruder werden von zwei im Flï¿½gel montierten Servos gesteuert. Vor dem Anschluss der Gestï¿½nge empfehlen wir, alle Ruder durch vorsichtiges wiederholtes Kippen nach oben und unten, bzw. nach links und rechts zu bewegen. Gesteuert werden Querruder, Seiten-, Hï¿½henleitwerk und Motordrehzahl.

Sie benï¿½tigen mindestens ein 4-Kanal-RC-Set, um das Modell zu steuern. In diesem Fall werden beide Querruderservos ï¿½ber ein Y-Kabel (kein Bestandteil des Baukastens) an einen Kanal angeschlossen. Es ist ideal, wenn Sie mindestens ein 5-Kanal-Computer-RC-Set haben, mit dem die Querruderservos unabhï¿½ngig gesteuert werden kï¿½nnen. In diesem Fall kï¿½nnen Sie die Differenzierung der Querruderausschlï¿½ge einstellen. Zunï¿½chst empfehlen wir 50% - d.h. der Querruderausschlag nach unten ist halb so groï¿½ wie der Ausschlag nach oben. Insbesondere fï¿½r eine leichtere Landung am Hang ist es vorteilhaft, die Querruder als aerodynamische Bremsen zu mischen (kippen Sie sie nach oben).

Lightning 2100 ist fï¿½r mittelfortgeschrittene Modellbauer konzipiert, die bereits die Steuerung schnellerer Modelle mit steuerbaren Querrudern beherrschen - beispielsweise in der Reihenfolge das dritte oder vierte Modell. Mit eingestellten groï¿½en Ausschlï¿½gen werden alle erfahrenen Piloten perfekt mit dem Modell fliegen, die seine Geschwindigkeit und Wendigkeit schï¿½tzen.

Das ARF Set beinhaltet: Das fertige Modell mit Brushless-Motor, Regler, Klappprop eller, 4 Servos und Bauanleitung.

Spannweite [mm]

1500 - 2100

Lï¿½nge [mm]

1016

Gewicht [g]

1320

Lightning 2100 ARF Top RC

Flï¿½gelflï¿½che [dm2]

19.2 - 28

Steuerbare Funktionen

S,V,K(2),M

Bauaufwand

S0,S1

Schwierigkeitsgrad

P2,P3

Pohon a RC vybavení:

Motor

*C2415-1150

Regulátor

*stÅ™ídavý 40A

Vrtule

*sklopná 10x7"

Akumulátor

KAVAN 11,1 V 2200 mAh

ABC-RCModellbau

Lightning 2100 ARF Top RC

Serva

*4x mikro 9g

RC souprava

min. 4 kanály

Preis: 0,00 EUR [inkl. 0% MwSt zzgl. Versandkosten]

Im Shop aufgenommen am Samstag, 13. Mai 2023

ABC-RCModellbau