Swift EDF 1200 ARF DÃ¼senflugzeug

Artikelnummer: 4ST310

Swift EDF 1200 ARF DÃ¼senflugzeug

Hersteller: Kavan - Pelikan

Fast fertiges ï¿½bungs-Dï¿½senflugzeug mit einer Spannweite von 1200mm aus resistentem EPO-Schaum im „Hotliner“-Stil. Angetrieben von einem 64mm Impeller. Geeignet fï¿½r erfahrene Piloten. Mit Brushless-Motor, Regler, versehen mit 4 Servos. Steuerbare Querrruder, Seitenleitwerk, schwimmendes Hï¿½henleitwerk.

Swift 1200 aus dem nahezu unzerbrechlichen extrudierten Polyolefinschaum (EPO) erfreut jeden, der mit einem vom Impeller angetriebenen Modell beginnen mï¿½chte, aber bisher traut er sich nicht, mit einem Dï¿½senflugzeug mit einer sehr kleinen Flï¿½gelflï¿½che zu fliegen – oder dieses Modell eignet sich fï¿½r die Leute, die einfach mit einem anderen Modell fliegen mï¿½chten.

Der 64 mm Impeller wird mit einem Brushless-Motor angetrieben und das Modell ist mit Carbonleisten und Trï¿½gern verstï¿½rkt. Dank dessen sollte Swift 1200 fï¿½r ein Schaummodell eine groï¿½e Dosis Adrenalin zufï¿½hren, aber dabei erschreckt es nicht den Piloten, der mit Dï¿½senflugzeugen erst beginnt. Darï¿½ber hinaus behï¿½lt das Modell den Hauptvorteil der EPA-Modelle bei – es ist leicht zu reparieren und dank dem abnehmbaren zweiteiligen Flï¿½gel und Hï¿½henleitwerk ist es sehr platzsparend, sodass Sie es einfach fï¿½r einen Urlaub einpacken kï¿½nnen.

Der schlanke Modellrumpf aus EPO-Schaum mit eingeklebten Komposit-Verstï¿½rkungen wird mit montiertem 40A Brushless-Regler und Servos fï¿½r die Ruder geliefert. Im Vorderteil des Rumpfes befindet sich unter der abnehmbaren Kabinenabdeckung ein Akkufach. Fï¿½r Swift 1200 benï¿½tigen Sie LiPo 4-Zellen-Packs 2200-3300 mAh mit einer Belastbarkeit von mindestens 25C. Das Hï¿½henleitwerk aus EPO ist fï¿½r einfachen Transport und Lagerung abnehmbar. Der Flï¿½gel mit einem schnellen Profil aus EPO-Schaum, der mit Carbontrï¿½gern verstï¿½rkt ist, ist zweiteilig, mit einem Carbon-Verbinder verbunden. Am Rumpf wird er mit zwei Schrauben befestigt. Genauso wird an den Flï¿½gel mit zwei Schrauben auch der Pylon mit einem 64 mm Impeller und Brushless-Motor TOP2830b-3850 befestigt. Die Querruder werden von zwei im Flï¿½gel montierten Servos gesteuert. Vor dem Anschluss der Gestï¿½nge empfehlen wir alle Ruder durch vorsichtiges wiederholtes Kippen nach oben und unten, bzw. nach links und rechts zu bewegen. Gesteuert werden Querruder,

Swift EDF 1200 ARF DÃ¼senflugzeug

Seiten-, Hï¿½henleitwerk und Motordrehzahl.

Zur Steuerung des Modells benï¿½tigen Sie zumindest ein 4-Kanal-RC-Set. In diesem Fall werden beide Querruderservos ï¿½ber ein Y-Kabel (kein Bestandteil des Baukastens) an einen Kanal angeschlossen. Es ist ideal, wenn Sie mindestens ein 5-Kanal-RC-Computerset haben, das eine unabhï¿½ngige Steuerung der Querruderservos ermï¿½glicht.

Swift 1200 ist fï¿½r mittelfortgeschrittene Modellbauer konzipiert, die bereits die Steuerung schnellerer Modelle mit steuerbaren Querrudern beherrschen. Mit eingestellten groï¿½en Ausschlï¿½gen werden alle erfahrenen Piloten perfekt mit dem Modell fliegen, wenn sie gerade keine vï¿½llig ï¿½berwï¿½ltigende Dosis Adrenalin benï¿½tigen.

Das ARF-Set beinhaltet: Das fertige Modell mit Impeller und Brushless-Motor, Regler und 4 Servos, die Bauanleitung.

Spannweite [mm]

1200

Lï¿½nge [mm]

1016

Gewicht [g]

950

Steuerbare Funktionen

S,V,K(2),M

Bauaufwand

S0,S1

Schwierigkeitsgrad

Swift EDF 1200 ARF DÃ¼senflugzeug

P2,P3

Pohon a RC vybavení:

Motor

*TOP2830b-3850

Regulátor

*stÅ™ídavý 40A

Dmychadlo

*64 mm

Akumulátor

FOXY 14,8 V 2200 mAh

Serva

*4x mikro 9g

RC souprava

min. 4 kanály

*) SouÄ•ást ARF setu

Preis: 191,60 EUR [inkl. 19% MwSt zzgl. Versandkosten]

ABC-RCModellbau

Swift EDF 1200 ARF DÃ¼senflugzeug

Im Shop aufgenommen am Samstag, 13. Mai 2023

ABC-RCModellbau