

KAVAN Brushless Motor PRO 3548-750



Artikelnummer: KAV30.2025

KAVAN Brushless Motor PRO 3548-750

Hersteller: Kavan - Pelikan

Brushless-Außenläufer-Elektromotor für Flugzeugmodelle: Segler 2700g, Trainer 2600g, Kunstflugmodell 2300g, 3D 1500g, KV750 U/min/V, Versorgung Lixx 3-5s. Welle 5,0mm. Alternative Bezeichnung aufgrund der Statorabmessung: 2826-750.

Motoren der KAVAN PRO-Serie sind leistungsstarke 14-polige bürstenlose Außenläufer. Hochmodernes Design, gehärtete Stahlwellen, hochwertige Kugellager, hochwertiges Material für Stator und Rotoren sorgen für eine lange Lebensdauer und einer unschlagbaren Leistung und hoher Effizienz. Die Motoren der KAVAN PRO-Serie sind Elektromotoren mit vergleichsweise niedriger Drehzahl und hohem Drehmoment, die in der Lage sind, Propeller mit großem Durchmesser zu nutzen, ohne dass ein Getriebe erforderlich ist.

Motorbezeichnungssystem: PRO xxYY-zzzz

PRO - Bürstenloser Außenläufer-Elektromotor

xx - Motordurchmesser in mm

YY - Motorlänge in mm

zzzz - Umdrehung pro Minute pro Volt (RPM/V),
"KV";

KAVAN PRO 3548-750

KAVAN PRO 3548-750 ist ein Motor für Modellflugzeuge

KAVAN Brushless Motor PRO 3548-750

bis 2700 g Gesamtgewicht, der mit einem 3-5S LiPo-Akku betrieben wird. Er eignet sich hervorragend für elektrisch angetriebene Segelflugzeuge von 2000–3000 mm, EPO-Warbirds von 1300–1400 mm sowie schnellere Scale- und Kunstflugmodelle.

Motoreinbau: KAVAN 3548-750 wurde sowohl für die Front- als auch für die Radialmontage entwickelt.
Frontmontage: Verwenden Sie vier M3-Schrauben; diese dürfen nicht tiefer als 3-4 mm in das Frontgehäuse eintauchen. Radiale Montage: Verwenden Sie vier M3-Schrauben, um das Montagekreuz an dem Motorspant zu befestigen. Der Motorspant sollte aus 5,0 mm Sperrholz bestehen. Das radiale Montageset wird mit dem Motor geliefert.

Inhalt des Motorsets: KAVAN PRO 3548-750 Motor m. Kabel (vergoldete 3,5-mm-Anschlüsse), radiales Montageset-Zubehör. Eine vollständige Bedienungsanleitung kann hier heruntergeladen werden: [KAVAN PRO Brushless Motoren - Bedienungsanleitung](#)

Hinweis: Alternative Bezeichnung aufgrund der Statorabmessung: 2826-750.

Stromversorgung von LiXX Zellen

3 - 5

Drehzahl pro Volt [ot./min/V]

750

Max. Leistung (180 s) [W]

870

Innenwiderstand [mOhm]

32

Leerlaufstrom (pÄ™i 10 V) [A]

KAVAN Brushless Motor PRO 3548-750

1.8

Max. Spitzenstrom (180 s) [A]

50

Durchmesser [mm]

35.2

Länge [mm]

47

Länge celkov´ [mm]

69.5

Wellendurchmesser [mm]

5

Gewicht [g]

175

Anzahl von Polen

14

Timing [°]

20 - 25

Regler [A]

50 - 70

KAVAN Brushless Motor PRO 3548-750

Segler bis zum Gewicht [g]

2700

Trainer bis zum Gewicht [g]

2600

Kunstflug-Modell bis zum Gewicht [g]

2300

3D-Modell bis zum Gewicht [g]

1500

Doporuĝenĝrtule

4S: 13x6.5"

5S: 12x6"

Preis: 59,90 EUR [inkl. 19% MwSt zzgl. Versandkosten]

Antriebe E/V-Motoren > E-Motoren > Kavan > Aussenläufer - Brushless - Pro > KAVAN Brushless Motor PRO 3548-750

KAVAN Brushless Motor PRO 3548-750

Im Shop aufgenommen am Samstag, 20. Mai 2023

ABC-RCModellbau