KAVAN Brushless Motor PRO 4345-880



Artikelnummer: KAV30.2028

Antriebe E/V-Motoren > E-Motoren > Kavan > Aussenläufer - Brushless - Pro > KAVAN Brushless Motor PRO 4345-880

KAVAN Brushless Motor PRO 4345-880

Hersteller: Kavan - Pelikan

Brushless-Au�enlufer-Elektromotor f�r Flugzeugmodelle: Segler 3000g, Trainer 3000g, Kunstflugmodell 2500g, 3D 1800g, KV880 U/min/V, Versorgung Lixx 3-4s. Welle 5,0mm. Alternative Bezeichnung

aufgrund der Statorabmessung: 3520-880.

Motoren der KAVAN PRO-Serie sind leistungsstarke 14-polige bi¿½rstenlose Au�enl�ufer. Hochmodernes Design, geh�rtete Stahlwellen, hochwertige Kugellager, hochwertiges Material fi�r Statoren und Rotoren sorgen fi�r eine lange Lebensdauer und einer unschlagbaren Leistung und hoher Effizienz. Die Motoren der KAVAN PRO-Serie sind Elektromotoren mit vergleichsweiser niedriger Drehzahl und hohem Drehmoment, die in der Lage sind, Propeller mit gro�em Durchmesser zu nutzen, ohne dass ein Getriebe erforderlich ist.

Motorbezeichnungssystem: PRO xxYY-zzzz

PRO - B�rstenloser Au�enl�ufer-Elektromotor

xx - Motordurchmesser in mm

YY - Motorlï¿1/2nge in mm

zzzz - Umdrehung pro Minute pro Volt (RPM/V), "KV"

KAVAN PRO 4345-880

KAVAN PRO 4345-880 ist ein Motor fi¿½r Modellflugzeuge

ABC-RCModellbau

aktualisiert am : Freitag, 28. November 2025

Antriebe E/V-Motoren > E-Motoren > Kavan > Aussenläufer - Brushless - Pro > KAVAN Brushless Motor PRO 4345-880

KAVAN Brushless Motor PRO 4345-880

bis 3000 g Gesamtgewicht, der mit einem 3-4S LiPo-Akku betrieben wird. Er eignet sich hervorragend fi¿½r EPO-Warbirds - schnellere Scale- und Kunstflugmodelle.

Motoreinbau: KAVAN 4345-880 wurde sowohl fī¿½r die Front- als auch fī¿½r die Radialmontage entwickelt. Frontmontage: Verwenden Sie vier M3-Schrauben; diese dī¿½rfen nicht tiefer als 3-4 mm in das Frontgehī¿½use eintauchen. Radiale Montage: Verwenden Sie vier M3-Schrauben, um das Montagekreuz an dem Motorspant zu befestigen. Der Motorspant sollte aus 5,0-6,0 mm Sperrholz bestehen. Das radiale Montageset wird mit dem Motor geliefert.

Inhalt des Motorsets: KAVAN PRO 4345-880 Motor m. Kabel (vergoldete 4-mm-Anschl�sse), radiales Montageset. Eine vollst�ndige Bedienungsanleitung kann hier heruntergeladen werden: KAVAN PRO Brushless Motoren - Bedienungsanleitung

Hinweis: Alternative Bezeichnung aufgrund der Statorabmessung: 3520-880.

Stromversorgung von LiXX Zellen

3 - 4

Drehzahl pro Volt [ot./min/V]

880

Max. Leistung (180 s) [W]

1100

Innenwiderstand [mOhm]

14

Leerlaufstrom (při 10 V) [A]

2

ABC-RCModellbau

aktualisiert am : Freitag, 28. November 2025

Antriebe E/V-Motoren > E-Motoren > Kavan > Aussenläufer - Brushless - Pro > KAVAN Brushless Motor PRO 4345-880

KAVAN Brushless Motor PRO 4345-880

Max. Spitzenstrom (180 s) [A]

70

Durchmesser [mm]

43

L�nge [mm]

43

Lï¿1/2nge celková [mm]

65

Wellendurchmesser [mm]

5

Gewicht [g]

221

Anzahl von Polen

14

Timing [°]

20 - 25

Regler [A]

70 - 90

ABC-RCModellbau

aktualisiert am : Freitag, 28. November 2025

Antriebe E/V-Motoren > E-Motoren > Kavan > Aussenläufer - Brushless - Pro > KAVAN Brushless Motor PRO 4345-880

KAVAN Brushless Motor PRO 4345-880

Segler bis zum Gewicht [g]

3000

Trainer bis zum Gewicht [g]

3000

Kunstflug-Modell bis zum Gewicht [g]

2500

3D-Modell bis zum Gewicht [g]

1800

Doporuĕená vrtule

4S: 13x6.5"-14x7"

Preis: 79,90 EUR [inkl. 19% MwSt zzgl. Versandkosten]

Im Shop aufgenommen am Samstag, 20. Mai 2023