Antriebe E/V-Motoren > E-Motoren > Kavan > Bürsten Motor > FOXY 280 7.2V Gleichstrommotor

FOXY 280 7.2V Gleichstrommotor



Artikelnummer: 3BD1010

FOXY 280 7.2V Gleichstrommotor

Hersteller: Kavan - Pelikan

Gleichstrom-Elektromotor der Grī¿½ï¿½e "280" mit Nennspannung 7,2 V. Betriebsspannungsbereich 3,7–7,4 V, Drehzahl bei Nennspannung 15500 UpM. Durchmesser 23,8mm, Geh�usel�nge 30,5mm, Wellendurchmesser 2,0mm, Gewicht 42g.

Die Gleichstrommotoren der Reihe FOXY Brushed eignen sich perfekt fi¿½r eine ganze Reihe von Modellbau-Anwendungen - fi¿½r den Antrieb von Flugzeugen, Schiffen, Autos, Panzern und anderen Landfahrzeugen mit direktem Antrieb und Getriebe.

Achten Sie bei der Installation und beim Anschluss von FOXY Brushed Motoren darauf, dass Sie die zul�ssigen Werte f�r Versorgungsspannung und Strombelastung nicht �berschreiten.

K�hlung des Motors: Im Betrieb sollte die Temperatur des Au�engeh�uses des Motors 80° C nicht �berschreiten. Im Modell ist es daher immer notwendig, einen ausreichenden Zugang der K�hlluft und ihrer Umstr�mung des Motors sicherzustellen. Bei Schiffsmodellen empfehlen wir die Verwendung von Wasserk�hlung. Hohe Motorbelastung ist nur f�r kurze Zeit m�glich. Nach jedem Flug / jeder Fahrt muss der Motor auf Raumtemperatur abk�hlen, bevor Sie wieder starten.

FOXY 280 7,2 V ist ein Gleichstrom-Elektromotor der Grī¿½ī¿½e "280" mit Welle 2,0 mm Durchmesser und Gleitlagern, der fī¿½r den Antrieb von Hallen-Flugzeugmodellen und Parkflyern mit Direktantrieb (4,7x2,3", 4x3" Propeller) oder mit Getriebe, fī¿½r Kleinwagen- und Schiffsmodelle geeignet ist.

Zur Steuerung seiner Drehzahl ben�tigen Sie einen elektronischen Regler mit einer Belastbarkeit von 8-12 A.

FOXY 250 7,2 V ist ein geeigneter Ersatz fi¿½r den SPEED Motor 280 7,2V (Katalog-Nr. 7301). Das Motorset enthi;½lt:

โ¿½ Den Motor FOXY 280 7,2 V โ¿½ Die Anleitung Antriebe E/V-Motoren > E-Motoren > Kavan > $B\tilde{A}\frac{1}{4}$ rsten Motor > FOXY 280 7.2V Gleichstrommotor

FOXY 280 7.2V Gleichstrommotor

Spannung (jmenovité) [V]

7.2

Spannung (provozní) [V]

3.7 - 7.4

Drehzahl bei Nennspannung [ot./min]

15500

Regler [A]

8 - 12

Durchmesser [mm]

23.8

L�nge (skÅ™ínÄ) [mm]

30.5

Wellendurchmesser [mm]

2

Freie Wellenl�nge [mm]

12

Gewicht [g]

ABC-RCModellbau

aktualisiert am : Mittwoch, 03. Dezember 2025

Antriebe E/V-Motoren > E-Motoren > Kavan > $B\tilde{A}\frac{1}{4}$ rsten Motor > FOXY 280 7.2V Gleichstrommotor

FOXY 280 7.2V Gleichstrommotor

42

Preis: 8,80 EUR [inkl. 19% MwSt zzgl. Versandkosten]

Im Shop aufgenommen am Samstag, 20. Mai 2023