

## Junsı iCharger 458 Duo Ladegerät - 2x1600W - 2200W - 8S



Artikelnummer: MT1868

Junsı iCharger 458 Duo Ladegerät - 2x1600W - 2200W - 8S

Hersteller: MTTEC

Junsı iCharger 458 Duo der würdige Nachfolger des iCharger 308 Duo.

Das 458 Duo ist ein Computerladegerät mit einer leistungsfähigen synchronen Buck-Boost-DC/DC-Wandler-Technologie und einem hohen Funktionsumfang. Die maximale Ladeleistung beträgt bis zu 2.200 W, der maximale Lade-/Entladestrom eines Kanals bis zu 45 A, bei zwei Kanälen im Synchronmodus bis zu 70 A.

### Technische Daten:

Unterstützte Akkutypen: LiPo / Lilo / LiFe / LiHv / LTO / NiZn / NiMH / NiCd / Pb / und Benutzer definierte  
Zellenzahl je Akkutyp: 1 - 8 LiPo / Lilo / LiFe / LiHv / LTO / NiZn und Benutzer definierte, 1 - 25 NiMH / NiCd, 1 - 15 Pb (2 - 30 V)

Eingangsspannung: 10 – 49 VDC

Max. Ausgangsspannung: 40 VDC

Eingangsstrom: bis 70 A gesamt (pro Kanal bis 50 A)

Einstellbarer Ladestrom: 2 x 0,05 A – 45 A

(asynchron), 0,05 A – 70 A (synchron)

Einstellbarer Entladestrom: 2 x 0,05 A – 45A (bei Rückspeisung bis 70A)

Maximale Ladeleistung: 1.600W (asynchron), 2.200 W (synchron, ab 40,0 V)

Maximale Entladeleistung: 80 W (wenn ein Ausgang aktiv ist), 140 W (synchroner Modus)

Externe Hochstromentladung: 1.600 W bei 32V/45A (asynchron), 2.200 W (synchron)

Hochstromentladung bei Rückspeisung: 1.600 W (asynchron), 2.200 W (synchron)

Balancerstrom: 2 A je Ausgang und Zelle, (4,0 A im synchronen Modus)

Balancer Genauigkeit: < 1 mV

Speicherplätze: 64 (weitere auf SD-Karte auslagerbar)

Automatische Lifterkontrolle: Ja, für beide Lifter

USB C-Port: 5 V / 3 A, 9 V / 2A, 12 V / 1,5A

Micro SD Slot: zum Speichern von Logs und Daten

Gewicht: ca. 930g

Abmessungen (L x B x H): 171 x 118 x 57 mm

Display: 2.4" IPS LCD Screen

### weitere Funktionen:

Innenwiderstandsmessung der Zellen

Servotest

Firmware Update über USB Anschluss möglich

Digital-Power-Modus (Netzteilmodus) mit hervorragenden

Schutzfunktionen wie überstromschutz,

Ladetechnik > Ladegeräte > Junsi > Junsi iCharger > Junsi iCharger 458 Duo Ladegerät - 2x1600W - 2200W - 8S

## Junsi iCharger 458 Duo Ladegerät - 2x1600W - 2200W - 8S

Überspannungsschutz, Eingangsunterspannungsschutz, Eingangsunterstromschutz usw. ausgestattet.

asynchron bedeutet je Ausgang ein Akkupack  
synchron bedeutet beide Ausgänge werden kombiniert  
Regeneratives Entladen = Strom Rückspeisung in einen Blei Akku

Lieferumfang:

Junsi iCharger 458 Duo

Eingangskabel 6 mm<sup>2</sup> (AWG10) und einer Länge von 600 mm und EC8 Buchse auf einer Seite

2x XT90 Buchse AMASS

deutsche Kurzanleitung Anleitung mit Link zum Download der ausführlichen deutschen Anleitung

**Preis: 419,00&nbsp;EUR [inkl. 19% MwSt zzgl. Versandkosten]**

---

Im Shop aufgenommen am Mittwoch, 07. Juni 2023