

## HV6120 HV Digital Servo



Artikelnummer: S0022014

HV6120 HV Digital Servo

Hersteller: MTTEC

### Technische Daten:

Totzone: 0.001ms (Grundeinstellung)  
Steuer System: Positives Breitensignal  
Arbeitsfrequenz: 1520µs / 333hz  
Arbeitsspannung: 3,5 - 8,4V Gleichspannung  
Blockierstrom: 1,1A (3,7V) / 1,37A (6,0V) / 1,69A (7,4V) / 1,87A (8,2V)

Stellgeschwindigkeit (3,7V): 0,18 sec/60°; ohne Last  
Stellgeschwindigkeit (4,8V): 0,139 sec/60°; ohne Last  
Stellgeschwindigkeit (6V): 0,11 sec/60°; ohne Last  
Stellgeschwindigkeit (7,4V): 0,089 sec./60°; ohne Last  
Stellgeschwindigkeit (8,2V): 0,08 sec./60°; ohne Last

Stellmoment (3,7V): 2,54 kg.cm  
Stellmoment (4,8V): 3,3 kg.cm  
Stellmoment (6V): 4,1 kg.cm  
Stellmoment (7,4V): 5,0 kg.cm  
Stellmoment (8,2V): 5,4 kg.cm

Motortyp: Coreless Motor (eisenlos)  
Lagerungstyp: 2-fach Kugelgelagert  
Getriebetyp: Chrom-Titangetriebe  
Programmierbarkeit: NEIN

Dimensionen:  
Abmessungen: 23 x 8 x 25,25 mm  
Gewicht: 11 g

Servodicke:

8mm

Servospannung:

max 8.4V

Servotyp:

Flüchchen Servo

RC-Bereich/Sender/Servos/Elektronik/Regler > Servos > MKS > Servos MKS > 8mm Servos > HV6120 HV Digital Servo

## HV6120 HV Digital Servo

**Preis: 63,95&nbsp;EUR [inkl. 19% MwSt zzgl.  
Versandkosten]**

---

*Im Shop aufgenommen am Donnerstag, 08. Juni 2023*