

HV6120 HV Digital Servo



Artikelnummer: S0022014

HV6120 HV Digital Servo

Hersteller: MTTEC

Technische Daten:

Totzone: 0.001ms (Grundeinstellung)
Steuer System: Positives Breitensignal
Arbeitsfrequenz: 1520µs / 333hz
Arbeitsspannung: 3,5 - 8,4V Gleichspannung
Blockierstrom: 1,1A (3,7V) / 1,37A (6,0V) / 1,69A (7,4V) / 1,87A (8,2V)

Stellgeschwindigkeit (3,7V): 0,18 sec/60°; ohne Last
Stellgeschwindigkeit (4,8V): 0,139 sec/60°; ohne Last
Stellgeschwindigkeit (6V): 0,11 sec/60°; ohne Last
Stellgeschwindigkeit (7,4V): 0,089 sec./60°; ohne Last
Stellgeschwindigkeit (8,2V): 0,08 sec./60°; ohne Last

Stellmoment (3,7V): 2,54 kg.cm
Stellmoment (4,8V): 3,3 kg.cm
Stellmoment (6V): 4,1 kg.cm
Stellmoment (7,4V): 5,0 kg.cm
Stellmoment (8,2V): 5,4 kg.cm

Motortyp: Coreless Motor (eisenlos)
Lagerungstyp: 2-fach Kugelgelagert
Getriebetyp: Chrom-Titangetriebe
Programmierbarkeit: NEIN

Dimensionen:
Abmessungen: 23 x 8 x 25,25 mm
Gewicht: 11 g

Servodicke:

8mm

Servospannung:

max 8.4V

Servotyp:

Flüchchen Servo

RC-Bereich/Sender/Servos/Elektronik > Servos > MKS > Servos MKS > 8mm Servos > HV6120 HV Digital Servo

HV6120 HV Digital Servo

Preis: 63,95 EUR [inkl. 19% MwSt zzgl. Versandkosten]

Im Shop aufgenommen am Donnerstag, 08. Juni 2023