

## HV6120H HV Digital Servo



Artikelnummer: S0022015

HV6120H HV Digital Servo

Hersteller: MTTEC

Technische Daten:

Totzone: 0.001ms (Grundeinstellung)

Steuer System: Positives Breitensignal

Arbeitsfrequenz: 1520&micro;s / 333hz

Arbeitsspannung: 3,5 - 8,4V Gleichspannung

Blockierstrom: 1,1A (3,7V) / 1,37A (6,0V) / 1,69A (7,4V) / 1,87A (8,2V)

Stellgeschwindigkeit (3,7V): 0,18 sec/60&deg; ohne Last

Stellgeschwindigkeit (4,8V): 0,139 sec/60&deg; ohne Last

Stellgeschwindigkeit (6V): 0,11 sec/60&deg; ohne Last

Stellgeschwindigkeit (7,4V): 0,089 sec./60&deg; ohne Last

Stellgeschwindigkeit (8,2V): 0,08 sec./60&deg; ohne Last

Stellmoment (3,7V): 2,54 kg.cm

Stellmoment (4,8V): 3,3 kg.cm

Stellmoment (6V): 4,1 kg.cm

Stellmoment (7,4V): 5,0 kg.cm

Stellmoment (8,2V): 5,4 kg.cm

Motortyp: Coreless Motor (eisenlos)

Lagerungstyp: 2-fach Kugelgelagert

Getriebetyp: Chrom-Titangetriebe

Programmierbarkeit: NEIN

Dimensionen:

Abmessungen: 23 x 8 x 25,25 mm

Gewicht: 11 g

Servodicke:

8mm

Servospannung:

max 8.4V

Servotyp:

Flï%chen Servo

## HV6120H HV Digital Servo

**Preis: 63,95 EUR [inkl. 19% MwSt zzgl. Versandkosten]**

Im Shop aufgenommen am Donnerstag, 08. Juni 2023