

A08 LV V6.0 2.0kg.cm@4.2V 1S LiPo Version



Artikelnummer: KST-1020

A08 LV V6.0 2.0kg.cm@4.2V 1S LiPo Version

Hersteller: KST

Produktinformationen "A08 LV V6.0 2.0kg.cm@4.2V 1S LiPo Version"

A08 LV V6.0 Technische Details:

Rated Voltage:DC4.2V

Voltage Range: DC3.5V-4.2V (Max. 1S LiPo)

Stalling Torque: 1.2Kg.cm@3.5V

2.0Kg.cm@4.2V

Speed: 0.18sec/60°@3.5V

0.15sec/60°@4.2V

Working Frequency:1520us/20KHz

Default Travel Angle:±60° = 120° Total

Temperature Range:-10°……+65°&C

Case Material: Aluminum Alloy

Motor Type:Coreless DC Motor

Gear Set Material:Hardened Steel

Position Sensor: Potentiometer

Case Dimensions: 23.5mm*8mm*19mm±0.2mm

Weight: 7g±10%

Softstart: Programmierbar

Programmierbar mit KST-Tool 1

Bitte beachten Sie die Servo-Spezifikation des Modell Herstellers

bei der Auswahl der Servos.

Verfügbare Downloads:

Download

KST_1020_A08LVV6_0EU_Konformitaetserklaerung.pdf

Download

KST_1020_A08_A08H_A08NLV_V6_DB_06_2022_de.pdf

Preis: 51,90 EUR [inkl. 19% MwSt zzgl. Versandkosten]