

KST A12-T V8.0 2.0N.m@8.4 Volt Softstart



Artikelnummer: KST-1015

KST A12-T V8.0 2.0N.m@8.4 Volt Softstart

Hersteller: KST

Produktinformationen "KST A12-T V8.0 2.0N.m@8.4 Volt Softstart"

KST A12-T Technische Details:

Signal: PWM

Rated Voltage: DC7.4V

Voltage Range: DC6.0V-8.4V

Stalling Torque: 1.6N.m@6.0V

1.8N.m@7.4V

2.0N.m@8.4V

Speed 0.15sec/60°@6.0V

0.13sec/60°@7.4V

0.12sec/60°@8.4V

Working Frequency: 1520us/333Hz

Default Travel Angle: $\pm 60^\circ$ = 120° ; Total

Temperature Range: -10°C … $+60^\circ\text{C}$

Soft Start: Yes

Programmable: Yes

Case Material: Aluminum Alloy

Motor Type; 7 Phases Coreless DC Motor

Gear Set Material: Hardened Steel

Position Sensor: Contactless

Case Dimensions: 30mm*12mm*35.5mm \pm 0.2mm

Weight: 32g \pm 10%

Programmierbar mit KST-Tool 1

Verfügbare Downloads:

Download

[KST_1015_A12_T_V8_Datenblatt_02_2022_de.pdf](#)

Download

[KST_1015_A12_TV8_0EU_Konformitaetserklaerung.PDF](#)

Preis: 79,90 EUR [inkl. 19% MwSt zzgl. Versandkosten]