

X20-7512 V8.0 82kgf.cm @8,4V



Artikelnummer: KST-0423

X20-7512 V8.0 82kgf.cm @8,4V

Hersteller: KST

Produktinformationen "X20-7512 V8.0 82kgf.cm @8,4V"

X20-7512 V8.0

Operating Data

Rated Voltage: DC7.4V

Voltage Range: DC6.0V-8.4V

Torque: 65kgf.cm @6.0V

75kgf.cm @7.4V

82kgf.cm @8.4V

Speed: 0.14sec/60deg; @6.0V

0.12sec/60deg; @7.4V

0.116sec/60deg; @8.4V

Stalling Current: 8.80A @6.0V

10.8A @7.4V

12.3A @8.4V

Working Frequency: 1520us/333Hz

Default Travel Angle: $\pm 50^\circ$; $\pm 100^\circ$; Total

Temperature Range: -20°C ; \dots ; $+65^\circ\text{C}$;

Programmable: Yes

Case Material: Aluminum Alloy

Motor Type: 4 Pole Brushless DC Motor

Gear Set Material: Hardened Steel

Position Sensor: Potentiometer

Ball Bearing: 2BB

Waterproof: IP65

Case Dimensions: 40.5mm*20mm*38mm \pm 0.2mm.

Weight: 70g \pm 10 %

Programmierbar mit KST-Tool #1

Bitte beachten Sie die Servo-Spezifikation des Modell Herstellers bei der Auswahl der Servos.

Verfügbare Downloads:

Download

[KST_0423_X20_7512V8EU_Konformitaetserklaerung.pdf](#)

Download

[KST_0423_X20_7512_V8_Datenblatt_12_2022_de_.pdf](#)

Preis: 179,90 EUR [inkl. 19% MwSt zzgl.

RC-Bereich/Sender/Servos/Elektronik > Servos > KST > KST 20mm Servos > X20-7512 V8.0 82kgf.cm @8,4V

X20-7512 V8.0 82kgf.cm @8,4V

Versandkosten]

Im Shop aufgenommen am Sonntag, 11. Juni 2023